挡边输送带 挡边带

产品名称	挡边输送带 挡边带
公司名称	青岛鑫黄海橡胶有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:鑫黄海 型号:CC、NN、EP 工期:7天
公司地址	山东省青岛市经济区工业园
联系电话	0532-87036700 18653271161

产品详情

挡边输送带 挡边带生产厂家-青岛鑫黄海输送带有限公司从事输送带生产20余年，是我国重要的输送带研发、生产企业，公司每年投入大量资金用于新型输送带的研发生产，输送带专利技术15项，填补多项技术空白。鑫黄海公司生产的挡边输送带带芯材质：尼龙、聚酯、钢丝绳芯、金属网芯等。覆盖胶可根据要求生产耐高温、耐灼烧、耐热、耐酸碱、耐寒、阻燃等性能。

挡边输送带　大倾角波状挡边带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用t型tc型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。

波状挡边输送带(普通型大倾角波状挡边输送带)品种：根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。

挡边输送带特点

产品特点(普通型大倾角波状挡边输送带)：

1、增大了输送角度(30~90度)；

2、占地面积小，投资少；

3、输送量大、提升高度更高；

4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；

5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；

6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

挡边输送带型号

波状挡边输送带(普通型大倾角波状挡边输送带)规格：

（1）带芯材质：cc-56、nn100、nn150、nn200、nn300、nn400

（2）带宽：100mm-2400mm

（3）布层：2－10层

（4）覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

挡边输送带的带芯材质：

棉帆布芯cc-56

尼龙布芯 nn100、nn150、nn200、nn300、nn400、nn500

聚酯布芯ep100、ep150、ep200、ep300、ep400、ep500

钢丝绳芯 st1000-st5400

挡边高度(mm)：s80、s100、s120、s160、s200、s240、s300、s400、s500

隔板高度(mm)：tc75、tc90、tc110、tc140、tc180、tc220、tc280、tc380、tc480

挡边输送带一般书写方式：如 b800*6（3+3+1.5）*110米

s120-120 tc110-252-460

青岛鑫黄海橡胶有限公司生产的挡边输送带，拉伸强力大、耐磨性好、伸缩小，选购挡边输送带到青岛鑫黄海橡胶有限公司，价格低、质量优、服务好。