

导轨式升降机 昂索威尔|操作方便 导轨式升降货梯

产品名称	导轨式升降机 昂索威尔 操作方便 导轨式升降货梯
公司名称	合肥昂索威尔机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县华南大道与国一路交叉口
联系电话	18256096715 18256096715

产品详情

升降装置的内部结构主要由齿轮机构、支架、蜗轮蜗杆、导向机构、吊臂、上、下壳等组成。齿轮机构主要包括大、小齿轮、缠带轮、中轴以及由止动扣、扭簧组成的保险装置。导轨式升降机可以帮助到达特定的位置，在生活中广泛使用，导轨式升降货梯厂家，并受到客户的喜爱。作为起重工具，货梯的维护比较重要。液压电梯在具备传统曳引式电梯的安全装置的同时，还设有溢流阀：可防止上行运动时系统压力过高，应急手动阀：电源发生故障时，可使轿厢应急下降到近的层楼位置开门。

手动泵：当系统发生故障时，可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到近的层楼位置；
管路阀：当液压系统管路轿厢失速下降时，可自动切断油路停止下降。油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时，油温保护装置发生信号，导轨式升降机报价，暂停电梯使用，当油温下降后方可启动电梯。?包括升降装置、导轨装置和换带装置三部分，其中升降装置即升降台面轿厢，导轨装置要是起到牵引作用，使设备按规定运行更加畅通，换带装置是当升降机要过门时用来切换轨道用。导轨一般应支撑在底坑内坚实的基座上，高度超过100m时，导轨式升降机，下端可以留有一定的间隙。每节导轨的固定不应少于两个支架，以保证导轨的稳定性。

安装、拆卸和调整回转机构时，要注意回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行，其啮合面不小于70%，啮合间隙要适合。每根T型导轨长3~5m，导轨的端部要加工成榫头和榫槽，导轨式升降货梯，端部底面下铣有用于连接的加工平面和四个连接螺栓孔。不能到

达要求的场合等比较难解决的狭小空间，可以量身打造率的送货平台，产品液压系统设置防坠、上下层门互动连锁，各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮，实现多点控制。

导轨式升降机-昂索威尔|操作方便-导轨式升降货梯由合肥昂索威尔机械有限公司提供。导轨式升降机-昂索威尔|操作方便-导轨式升降货梯是合肥昂索威尔机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：檀经理。