

# 热稳定PC泰国三菱工程S-3001R 代理商

产品名称	热稳定PC泰国三菱工程S-3001R 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:泰国三菱工程代理商 型号:S-3001R 产地:泰国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

热稳定PC泰国三菱工程S-3001R 电器应用 汽车领域

牌号

S-3001R

产品规格

25KG/包

颜色

本色

特性级别

热稳定

加工级别

注塑级

销售方式

品牌经销

类型

标准料

厂商

泰国三菱工程

材质

PC

产地

泰国

形态

颗粒

用途级别

电器应用 汽车领域

聚碳酸酯#防弹胶|PC

泰国三菱

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法 11-14.5

吸水率 (23 .24hr) 0.23-0.26

物理性能额定值单位测试方法 1.2

机械性能额定值单位测试方法 90-140

挠曲强度 (23 ) 80-4-90.2(820-920)

拉伸强度 (23 )	58.8-68.6(600-700)
IZOD缺口冲击强度 (3.2mm)	740-1000(75-102)
弯曲模度 (23 )	2.3(2.3)
洛氏硬度	R122-124(M60-70)
电性能系数 体积电阻率 表面电阻率 单位测试方法	2.1 × 10
介电常数(电容率) (10Hz)	25.2(2.85)
介电损耗正切 (10Hz)	0.0082
耐电压	18-22
表面电阻系数	10
成型收缩率 成型收缩率 单位测试方法	0.5-0.8
热性能 热性能 单位测试方法	0.5-0.8
热性能 热性能 单位测试方法	HB
负荷挠曲温度	

(820kPa(18.6Kgf/cm))

130-136

(455kPa(4.6Kgf/cm<sup>2</sup>))

136-142

线膨胀系数 (20 -80 )

6-7