

红外热成像实时摄像 欧尼卡RE45双光融合热成像 带热点追踪 电子罗盘

产品名称	红外热成像实时摄像 欧尼卡RE45双光融合热成像 带热点追踪 电子罗盘
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	9.90/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:RE45 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

红外热成像实时摄像 欧尼卡RE45双光融合热成像 带热点追踪 电子罗盘

双光融合观察主要应用于：公安，特警，武警，安全，技侦，保卫，禁毒，电力，检察院，林业，消防，海事，工业、电子、医疗、科研、安全缉私、边防、侦察、涵洞检测、野生动物保护和边海防等领域。

一、产品特点：

多种高清成像模式任意切换；
四倍融合光学变焦，红外热点目标自动跟踪；
测距、拍照、录像，最大支持32G存储；
六种十字光标、结构紧凑，能耗低，续航持久；
8-14 μm高灵敏长波红外成像，0.4-1.2 μm微光成像/2k分辨率；
红外和微光双通道融合，无快门热像，电子罗盘，小巧灵活，方便携带。

已获批中国认可，国际互认的检验报告：公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告，公京检第1910270号。

二、产品参数：

型号	欧尼卡Onick RE45 (带录像功能)
红外热成像通道	氧化钒探测器, 8 um ~ 14 um , 17um , 384 × 288 , <50mK @F/1.0 , 30Hz
视场角	17 ° × 13 °
快门	无快门自适应场景校正
微光成像通道	0.4 um ~ 1.2um , 2048x2048 , <0.0001Lux , 30Hz
视场角	10 ° × 7 °
图像模式	热像波段/红外伪彩/微光波段/融合热像/融合伪彩/融合聚焦(画中画)
焦距	21mm
光学变焦	4倍光学变焦画中画
智能算法	融合热点目标自动追踪
亮度/对比度	手动/全自动
图像增强	融合透雾增强
图像拍摄	轻按拍摄图像/长按录制图像
图像存储	内置32GSD卡
图像下载	USB
视频显示	支持PAL制式模拟显示
内置显示屏	720x540、LCOS
电气接口	电源、USB、模拟视频
机械接口	1/4寸三角架
充电	USB电源适配器5VDC
电池持续工作时间	6h
融合成像作用距离	融合成像：1.8x0.5m人；探测 4000m,识别 1500m
电子罗盘	支持
三维姿态	支持
融合图像测距	支持
重量	500 克
尺寸	175mm × 88mm × 50mm
工作温度	-20 ~ +60
存储温度	-40 ~ +60
资质证书	公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告

红外和微光双通道融合，无快门热像，电子罗盘，小巧灵活，方便携带

三脚架：支持（选配，普通相机三脚架接口）

配置清单：热成像、便携软包、手提箱、数据线、视频线、充电器、说明书、保修卡、擦镜布