

Hostaform C 13021 LS 10/1570 碳黑pom

产品名称	Hostaform C 13021 LS 10/1570 碳黑pom
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:美国塞拉尼斯 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号(注册地址)
联系电话	15118562776 15118562776

产品详情

Hostaform C 13021 LS 10/1570

Acetal (POM) Copolymer

Celanese Corporation

产品说明：

POM copolymer Easy flowing Injection molding type for precision molded parts and thin-walled molded parts with high rigidity, hardness and toughness; good chemical resistance to solvents, fuel and strong alkalis as well as good hydrolysis resistance; high resistance to thermal and oxidative degradation. With UV Additives and a high amount of carbon black. Ranges of applications: automotive engineering, especially outdoor applications

物性信息：

添加剂

碳黑

特性

紫外线稳定剂

刚性，高

抗溶剂性

良好的流动性

	耐化学性良好	
	耐碱	
	耐燃油性	
	耐水解性	
	韧性良好	
用途	硬度高 薄壁部件	
	汽车领域的应用	
RoHS 合规性	汽车外部零件	
加工方法	联系制造商	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	1.41
溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)		12.0
收缩率		
横向流量		1.8
流量		2.0
吸水率 (饱和, 23 ° C)		0.65
机械性能额定值单位制测试方法		2900
拉伸应力 (屈服)		65.0
拉伸应变 (屈服)		9.0

标称拉伸断裂应变 25

拉伸蠕变模量

1 hr 2500

1000 hr 1300

弯曲模量 (23 ° C) 2800

简支梁无缺口冲击强度测试方法

-30 ° C 6.0

23 ° C 6.5

简支梁有缺口冲击强度

-30 ° C 140

23 ° C 150