

试金炉 正大电炉能按需定制 智能高温试金炉

产品名称	试金炉 正大电炉能按需定制 智能高温试金炉
公司名称	龙口市正大电炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市高新技术产业园区
联系电话	13806450867 13806450867

产品详情

本系列试金炉不需要特殊安装，室内平整的地面或工作台（架）上均可安放。但配套之温度控制器应避免受震动，智能高温试金炉，

本系列试金炉为周期作业式，温度1300 ，本系列电阻炉炉壳用薄钢板经折边焊接而成。

需与KSY型或ZK-03型温度控制器及铂铑-铂热电偶配套使用

炉膛由高铝耐火材料制成的箱型整体炉衬构成。

型号：SX2-10-13

功率：10KW

温度：1300

炉膛尺寸：400*200*160mm

SX3系列试金炉

实验室、工矿企业、科研等单位作金属、陶瓷的烧结、熔解、分析等高温加热用。

炉膛采用多晶莫来石陶瓷纤维炉膛，试金炉厂家，加热元件“U”形硅钼棒均匀垂挂于炉膛两侧。炉膛与炉壳之间用绝热性能良好的硅酸铝耐火纤维砌筑为保温层。

电炉炉门由双臂支撑通过多级铰链固定于电炉面板上，炉门关闭是利用炉门手把的自重

如需了解更多参数请和我们联系

本系列试金炉为高温节能型。

炉壳系用钢板焊接。炉膛采用耐高温纤维材质，试金炉，炉底衬为高温耐热钢底板，加热元件U型硅碳棒悬挂在炉膛两侧。炉膛与炉壳之间用绝热性能良好的硅酸铝耐火纤维砌筑，自动高温试金炉厂家，保温性能优良。

本系列试金炉应安装在室内平整的地面上。配套之温度控制器避免受震动，放置位置与电炉不宜太近，防止过热而影响电子元件的正常工作。电炉使用时，输出功率不得超过额定功率，炉温不得超过额定温度，以免损坏加热元件。并禁止向炉膛内直接灌注各种液体及溶解金属

试金炉-正大电炉能按需定制-智能高温试金炉由龙口市正大电炉科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。龙口市正大电炉科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电热设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!