

注塑级PC德国科思创（拜耳）2405 BK 代理商

产品名称	注塑级PC德国科思创（拜耳）2405 BK 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国科思创（拜耳）代理商 型号:2405 BK 产地:德国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

注塑级PC德国科思创（拜耳）2405 BK 高熔指 低粘度 工业应用 汽车领域

品牌

德国科思创 拜耳

形态

半透明颗粒

是否进口

否

规格

25kg/包

加工级别

吹膜级

供货方式

物流

用途级别

汽车部件

特性级别

高熔指

加工定制

是

执行质量标准

欧规

有效成分含量

99%

销售方式

品牌经销

产品特性

耐水解

材质等级

一等级

供应商

博琪塑胶

牌号

2405 BK

可售卖地

全国

类型

标准料

2405

聚碳酸酯#防弹胶|PC

德国拜耳

产品用途:用于工业配件、汽车零件，电子电器配件。

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法	0.3
熔体流动速率 (300 .1.2kg)	20
密度	1200
吸温性 (23 /50 相对温度,)	0.12
熔体流动速率 (300 .1.2kg)	19
物理性能额定值单位测试方法	1.586
雾度(透明材料) (3mm)	< 0.8
透光率(透明材料) (2mm)	89

(4mm)	87
(1mm)	89
(3mm)	88
相对性能额定值单位测试方法	6.0
拉伸蠕变模量 (1000h)	1900
屈服应力 (50mm/min)	65
拉伸蠕变模量 (1h)	2200
IZOD缺口冲击强度	
(-30)	12
(23)	75
Charpy冲击强度	
(23)	N
(-30)	N

拉伸模量 (1mm/min)	2400
名义断裂拉伸应变 (50mm/min)	> 50
穿透能量	
(-30 /2mm)	60
电气性能额定值单位测试方法	55
相对介电常数 (1MHz)	3.0