PVC增强软管内径14mm

产品名称	PVC增强软管内径14mm
公司名称	上海市新骄阀门有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:新骄 材质:PVC
公司地址	上海奉贤南桥远东路
联系电话	021-31263096 18019082309

产品详情

pvc纤维增强软管是内外壁为软pvc，中间增强层为涤纶纤维的透明、无毒软管，它具有耐中压、抗拉伸、耐酸碱、耐腐蚀、外型美观、柔软轻便、经久耐用之特性，在0-65℃范围是空气、水、煤气、油类及其它液、气体的良好管道。pvc透明单管质轻、柔软、透明、价廉。应用于低工作压力之机械、土木工程、水族器材等行业的配套产品。 产品特点：
1、外观颜色：主要以蓝，黄，绿色为主，具有美观大方的特点。并且也可根据用户需要订做各种颜色。
2、使用特点：使用时水管长度可以任意拼接，移动方便，机动性强，储藏时可拆叠，占用空间小。
3、性能特点：抗腐蚀性强，耐寒耐压，不易老化，不变形，使用寿命比橡胶管和其他塑料管长。 4、使用范围：产品适用广泛，目前主要用于农田，园林，草原，矿区，油田，建筑等场所的排水，灌溉。
使用pvc透明软管的注意事项： 务必在规定的温度和压力范围内使用塑料软管。在施加压力时，请缓慢开/关任何阀门，以免形成冲击压，损坏软管。软管随其内部压力的变化会略有膨胀和收缩，在使用时请将软管切割成比您所需要略长的长度。 所使用的软管要适用于所装载的流体。在不确定所使用的软管是否适用于某种流体时，请咨询专业人士。 · 请勿将非食品级的软管用于生产或处理食物产品，供应饮用水以及煮或洗涤食物。软管请在其最小弯曲半径以上使用。软管应用于粉末、颗粒时，请尽可能放大其弯曲半径，以减少可能对软管造成的磨损。 · 在金属零件附近，请勿在极端弯曲的状态下使用。
· 请勿将软管直接接触或靠近明火。 · 请勿用车辆等碾压软管。
· 在切割钢丝增强软管和纤维钢丝复合增强软管时，其外露的钢丝会对人造成伤害，请特别注意。
组装时的注意事项： · 请选择适合软管尺寸的金属接头与其配装。 · 将接头的鱼鳞槽部分插入软管时，在软管和鱼鳞槽部涂上油类，请勿用火烤。如无法插入时，可用热水加热软管后插入。
检查时的注意事项： · 在使用软管前，请确认软管的外观上有无异常(外伤、硬化、软化、变色等);
· 在软管的正常使用期间，请务必实施每月一次的定期检查。 · 软管的使用寿命在很大程度上受流体的特性、温度、流速、压力的影响。在作业前检查、定期检查中发现异常征兆时，请立即停止使用，修理或更换新的软管。 保存软管时的注意事项： · 软管使用后，请除去软管内部的残留物。
· 请放置在室内或阴暗通风处保管。 · 请勿在极端弯曲的状态下保管软管。