

瀛和手动过膜机 冷裱机

产品名称	瀛和手动过膜机 冷裱机
公司名称	武汉闵瀛科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:瀛和 型号:YH-1600
公司地址	武汉市洪山区珞瑜路95号融科珞瑜中心
联系电话	027-87872026-802 13071267655

产品详情

一、工作特点：

冷裱机是采用冷压工艺，将冷裱胶膜裱装与图片表面，使图片具有防腐、防水性、抗紫外线光侵蚀，能保持常新，不退色，不泛黄，更可使图片长生强烈的立体感，提高图片的艺术感染力。广泛用于现代婚纱、艺术摄影、电脑喷绘以及字画、海报、广告图片、文件资料的裱装工作。冷裱是图片制作处理后期工艺，冷裱机是完成这一工艺的理想工具。

二、使用规格： 最大装裱幅面：1600mm； 装裱所用长度：不限；
最大装裱厚度：20mm； 本机为手摇式冷裱，不需要电源。

三、装裱压力调节：

本机左右两端可分别调节装裱压力，胶辊两端压力相等。应先将上下两支胶辊分离，再把冷裱膜放在胶辊上面，转动旋扭，并保证让上下胶辊平行相碰，再稍稍加压。压力不能太重，以避免裱装中长气泡。

注意两边调压旋扭要在空程位置！第一边先放下的旋扭在另一边旋扭放下以后必须重新调整压力！顺时针转动旋扭，增加压力；逆时针旋转旋扭，减小压力。

四、部件结构： 调节支架（左、右）； 操作台板（前、后）；
摇手轮及台板支撑脚； 胶辊（上、下）。

五、配件保养：

胶辊清洗时，应用软布蘸上酒精或中性洗涤剂擦洗，再用干布擦拭干净。绝对不允许用金属片等硬质材料。

两边丝杆要定期加油。本机胶辊长时间不用时，应随即将上下胶辊分开，防止胶辊因挤压时久变形。

严禁在胶辊某部位长期装裱硬质材料