

# 内搪瓷管生产厂家 金鹏热能 长治搪瓷管生产厂家

产品名称	内搪瓷管生产厂家 金鹏热能 长治搪瓷管生产厂家
公司名称	山东金鹏热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道西周阳村
联系电话	13375361617 13375361617

## 产品详情

### 空预器对锅炉余热回收工作原理

板片的凹凸形成了宽流道和窄流道，内搪瓷管生产厂家，空预器的不同冷、热介质分别进入不同流道内，两种介质间壁式进行热量传递。康景辉空预器厂家针对换热板片的压制要求也很严格，加工设备压力机压制均匀，新型搪瓷管生产厂家，在这方面不会对换热效果产生影响。

锅炉余热回收率高达百分之九十七以上，是当前针对锅炉余热回收的选择。

当然了，空气预热器是针对气气、气液等的加热作用来命名的，同时也可以进行冷凝、冷却用。根据不同的工况要求，选择不同的换热器。

### 搪瓷管空气预热器厂家简述空气预热器产生二次燃烧的预防措施

从以往事故的发生规律可以看出：二次燃烧多发生在锅炉频繁启停和负荷长期偏低或严重偏高阶段，防止锅炉空气预热器二次燃烧的主要措施是防止可燃物的沉积和着火初期的正确处理。

1、运行规程中应明确炉前燃油和雾化蒸汽的压力、温度以及烟气和空气进出口温度等监控点参数，发现异常应及时采取措施处理。当烟气温度超过设定值时，应联锁或手动停炉。

2、锅炉在燃用渣油或重油以及在投油、负荷偏低运行阶段，长治搪瓷管生产厂家，尤其应注意油的完全燃烧，根据燃料性质、锅炉尾部过剩空气系数及火焰的分布和颜色调整好燃烧工况，保持很好的雾化状态。对存在漏油、雾化不良的油嘴应及时予以更换。

搪瓷管的优点：

1、传热效果好，使整个空气预热器使用寿命延伸3-5倍，同时，当空气预热器积灰时，可用0.5mpa以上压力的热水直接冲刷，且无需停炉。

2、搪瓷管选用低碳钢管为基体，外搪瓷管生产厂家，瓷釉掺入耐高温、耐腐蚀、耐磨损的新型材料，按一定的科学配方混合均匀，涂在钢管表面，然后在高温下烧结成不破碎、无裂纹、耐水、耐酸碱腐蚀、耐烟气冲刷、表面润滑度高、烟气流转阻力小，不易堵灰的复合管。

3、搪瓷管空预器是借助于搪瓷的耐酸碱度高和表面粗糙度小、耐磨损的特征进行考虑的。制成后经测试比较：搪瓷管的耐酸、碱度比一般a3焊管要高出数百倍，表面粗糙度为一般a3焊管的0.025倍。

内搪瓷管生产厂家-金鹏热能(在线咨询)-长治搪瓷管生产厂家由山东金鹏热能科技有限公司提供。内搪瓷管生产厂家-金鹏热能(在线咨询)-长治搪瓷管生产厂家是山东金鹏热能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戈经理。