

# 电加热膜 电加热膜 昊建富强公司

产品名称	电加热膜 电加热膜 昊建富强公司
公司名称	北京市昊建富强仪器仪表电伴热科技中心（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区燕山岗北路2号A座配楼三层3072
联系电话	13381380058 13381380058

## 产品详情

### 电热膜优点有哪些？

#### 绿色环保

没有锅炉供暖系统及空调供暖系统所产生的废气，带给您更蓝的天空。

#### 无时间性

不受采暖时间限制，随时都可以采暖，电加热膜报价，从而避免了秋冷和春寒引起的感冒发烧，让您的身体更健康。

#### 消除水患

不存在试水的问题，更不会造成地板被水泡的灾难，让您生活更从容。

#### 随意选房

低温辐射电热膜产品的高技术性能及整体供暖系统的优点，可以大大提高房屋销售的卖点;再也不存在往高层或朝南的房间温暖，底层或阴面的房间受冻的现象。

## 电热膜有哪些优点呢？

当我们在安装之后，是不需要维护的。它的使用寿命是比较的长的，也就是意味着我们在安装了之后基本上是不需要维护的。这个对我们的生活地是更加的方便。

它采用的材料是环保型的，是不会有污染的。在使用的时候是不会产生粉尘的，并且是没有噪音的，它的材料是符合环保的要求的。现在人们都是很注重环保的，所以说电热膜取暖就采用了环保型的材料。这样使用的时候就不会对环境造成影响。

## 电热膜的特性

- 1、电热膜加热器由于材料体积小，电加热膜多少钱，热容量小，电加热膜价格，热效率非常高，更节能，可热可冷。
- 2、电热膜的体积可以很小，在平面和圆管上印刷可以有效的使电器小型化。
- 3、可设计性。因为电热膜是丝网印刷工艺，电加热膜，可以根据要求设计加热面积，加热准确。此外，由于电压和电阻的范围可以在非常大的范围内设计，因此可以应用于各种应用场景。比如电压可以从7V到400V交流和DC，功率可以从10W到15000W，跨度非常大。
- 4、更安全。比如当温控器和保险丝完全失效时，电阻层会迅速升温烧断。燃烧过程中几乎没有明火，燃尽时积累的热量少且释放快，避免电器着火。近年来，随着控制元件的快速发展，它也可以非常有效地控制温度。
- 5、动力稳定。烧结后电热膜的表面物理性能非常稳定，功率不会因为电阻氧化而衰减。使用寿命可达5000小时以上，正常使用后几乎不会损坏。
- 6、由于加热速度极快，不可能出现干烧或部分干烧。瞬时温度达到500后，由于基材和保温材料的热膨胀系数不同，可能会出现开裂的现象。

电加热膜报价-电加热膜-昊建富强公司由北京市昊建富强仪器仪表电伴热科技中心（普通合伙）提供。“电伴热带,硅橡胶加热板,MI发热电缆,地采暖系列”选择北京市昊建富强仪器仪表电伴热科技中心（普通合伙），公司位于：北京市房山区燕山岗北路2号A座配楼三层3072，多年来，北京昊建富强坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京昊建富强期待成为您的长期合作伙伴！