

# 液氨库房触摸人体静电释放声光报警装置

产品名称	液氨库房触摸人体静电释放声光报警装置
公司名称	上海存立防静电设备有限公司
价格	860.00/台
规格参数	
公司地址	上海闵行经济开发区颀盛路888号
联系电话	021-33508806 13524834737

## 产品详情

使用场合：油田、油库、油罐区、储罐区、化工厂、防爆车间、防爆仓库、燃气站、加油站、加气站、煤矿、液化气站、液化石油气、天然气站、炼油厂、粉末涂料、混凝土、气田、电子厂、配电室、电脑机房、液氨罐区、电厂、酒精厂、制药厂、油漆厂、涂料厂、军工单位等易燃易爆场合 人体静电释放器-人体静电消除器-人体静电泄放器-人体静电导除器-人体静电释放柱-人体静电消除柱-人体静电泄放柱-人体静电导走柱-人体静电释放球-人体静电消除球-人体静电泄放球-人体静电导除球-防静电触摸球-防静电释放球-防静电消除球-防静电泄放球-防静电导除球-防静电释放柱-防静电消除柱-防静电泄放柱-防静电导除柱-人体静电释放报警器-人体静电释放报警仪【产品名称】

【021-33508806---13524834737 联系：刘工】

cm-psa型人体静电释放报警仪是针对石油化工行业设计的新一代防爆型产品。它能够智能检测人体静电电压是否被导除完毕，当人体静电电压处于危险值时，发出声光报警提示。它采用特制导电塑料材质，有效延长静电泄放时间，安全释放静电能量，在人体静电泄放期间，确保无电击感，无火花产生，彻底消除了因静电引发火灾事故的隐患。并特制了“请消除人体静电”警示牌，外形美观大方，为企业安全生产提供了有力支撑。

### 功能特点

1. 超低功耗设计，正常使用期间无需更换电池；
2. 触控感应，无机械活动部件；
3. 整体环氧树脂浇封，防腐、防水、防潮；
4. 防爆触摸球，安全释放静电，人体接触不产生电击感；
5. 声光报警，实时指示设备工作状态，方便使用；
6. 接地线独立检测，接地电阻  $\leq 55 \Omega$ ，确保可靠接地。

## 电气参数

1. 工作电源：高性能内置锂电池
2. 休眠电流：< 1ma
3. 工作电流：< 5ma
4. 工作温度：-40 ~60
5. 响应时间：< 1s
6. 接地电阻: 55
7. 防爆等级：exiaiiict4 gb
8. 耐静电压：± 20kv
9. 报警方式：声光报警（ > 90db、30cm直线距离测量）

## 机械参数

1. 立杆材质：304不锈钢
2. 立杆直径： 38mm
3. 立杆壁厚：1.0mm
4. 产品高度：1m
5. 触摸球直径： 90mm
6. 安装法兰壁厚：3.0mm
7. 接地电缆长度：3m直线pu电缆

## 产品应用

静电的产生往往存在油品运输中，储存和装卸这两个环节，以下是产品最常见的使用场所：

- 1、加油站卸油口；
- 2、储油区入口和储罐的上罐扶梯口处；
- 3、泵房门外；
- 4、发油平台；
- 5、自助加油机旁；
- 6、其他需要消除人体静电的场所，如电子厂、电脑机房、化工品厂房入口处等。

面向全国各地区诚招区域代理！