

# 供应新乡磷化液东升金属表面保护

产品名称	供应新乡磷化液东升金属表面保护
公司名称	新乡市东升金属表面保护有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:新乡东升 型号:30kg/桶
公司地址	河南省新乡凤泉区工业园区
联系电话	0373-3879752 18838172214

## 产品详情

磷化液使用范围宽，性能稳定，磷化过程中经久耐用，处理面积大，沉淀少，综合使用成本低廉，其生成的膜结晶细密、分布均匀，色泽一致（根据材质及处理时间呈浅灰色至深灰暗彩色或翡翠绿色），无挂灰和返锈现象

### 一、适用范围：

该广泛应用于各种形状、材质的铝制品表面油漆、粉末静电喷涂前的磷化处理过程中。

### 二、工艺流程：

预脱脂 脱脂（溢流）水洗 水洗 活化（酸洗） 水洗 磷化 水洗 干燥后转下道工序。

注：对于易漂洗工件，脱脂及除锈后也可分别只用一道水洗，但要勤换水。

### 三、工作液的配制（按1000kg工作液计算）

- 1、将清水加到磷化槽工作液容积的八成；
- 2、取100kgIh-3110液加入槽中，搅拌均匀。

3、加入余量的水，搅拌至溶液浓度均匀即可试生产。

#### 四、使用条件及设备：

ph值：1.0-2.0      工作温度：5-45

处理时间：浸泡5-12分钟（温度越低处理时间越长）

注：磷化液槽体内要衬耐酸防腐衬里

#### 五、磷化效果的检测方法：

- （一）目测生成的膜结晶细密，分布均匀，色泽一致，无挂灰和返白现象，表面不允许有磷化无膜区域
- 。（二）允许焊缝1-2mm处因焊接或材质原因造成的表面膜层颜色有差异现象。