

SBG-03-1-R-31 MCA-03-1-11-1NP-30伟圣WILSHEN电磁控制溢流阀

产品名称	SBG-03-1-R-31 MCA-03-1-11-1NP-30伟圣WILSHEN电磁控制溢流阀
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

BUCG-03-1-20-1NP-A BUCG-06-1-20-1NP-

A请参阅图1至图5：一种粗纱机纺纱张力补偿装置，包括箱体101、拉伸单元、控制单

元和测量单元；箱体101两侧分别开设有进线口103和出线口104，进线口103和出线口104上均焊接有若干弹簧205，弹簧205的自由端焊接有缓冲板204。

22.拉伸单元包括第一绕线轮201和第二绕线轮202，箱体101内从左至右依次转动连接有第一绕线轮201和第二绕线轮202。

23.控制单元包括移动板301、支撑螺杆302和张紧轮303，移动板301上垂直焊接有滑块306，箱体101上设有滑槽307，滑块306在滑槽307内滑动，滑槽307上螺纹连接有紧固螺杆308，紧固螺杆308的自由端相抵于滑块306的侧壁上；滑槽307的上下两端设有固定板309，固定板309与箱体101垂直焊接，每个固定板309上螺纹连接有调节螺杆310，两个调节螺杆310的自由端分别抵于移动板301的两端；移动板301与支撑螺杆302焊接，支撑螺杆302螺纹连接有轴套，轴套上转动连接有张紧轮303，支撑螺杆302的自由端螺纹连接有压紧螺母304，轴套靠近压紧螺母304的一端卡接有止动垫圈305。

24.测量单元包括张力检测器203，张力检测器203的型号为mc26/400/8301898，张力检测器203一端焊接于箱体101侧壁上，张力检测器203自由端相抵于纱线102上；箱体101内设有纱线102，纱线102由进线口103进入箱体，纱线102依次穿过第一绕线轮201、张紧轮303、第二绕线轮202、张力检测器203和出线口104并穿出箱体101。

SBSG-03-1PN-1-R-30-C3B-A220-20 SBSG-03-1NP-1-R-30-C3B-A220-20

SBSG-06-1PN-1-R-30-C3B-A220-20 SBSG-06-1NP-1-R-30-C3B-A220-20

SBSG-10-1PN-1-R-30-C3B-A220-20 SBSG-10-1NP-1-R-30-C3B-A220-20

SBSG-03-1PN-2-R-30-C3B-A220-20 SBSG-03-1NP-2-R-30-C3B-A220-20

SBSG-06-1PN-2-R-30-C3B-A220-20 SBSG-06-1NP-2-R-30-C3B-A220-20

SBSG-10-1PN-2-R-30-C3B-A220-20 SBSG-10-1NP-2-R-30-C3B-A220-20

SBSG-03-1PN-3-R-30-C3B-A220-20 SBSG-03-1NP-3-R-30-C3B-A220-20

SBSG-06-1PN-3-R-30-C3B-A220-20 SBSG-06-1NP-3-R-30-C3B-A220-20

SBSG-10-1PN-3-R-30-C3B-A220-20 SBSG-10-1NP-3-R-30-C3B-A220-20

台湾WILSHEN伟圣低噪音型先导式溢流阀

SBG系列低噪音型先导式溢流阀部分型号：

SBG-03-1-R-30 SBG-06-1-R-30 SBG-10-1-R-30

SBG-03-2-R-30 SBG-06-2-R-30 SBG-10-2-R-30

SBG-03-3-R-30 SBG-06-3-R-30 SBG-10-3-R-30

SBG-03-1-L-30 SBG-06-1-L-30 SBG-10-1-L-30

SBG-03-2-L-30 SBG-06-2-L-30 SBG-10-2-L-30

SBG-03-3-L-30 SBG-06-3-L-30 SBG-10-3-L-30