

PTYV,PTY22,PTY23-铁路信号电缆 国标线缆 厂家直发

产品名称	PTYV,PTY22,PTY23-铁路信号电缆 国标线缆 厂家直发
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:PTYV,PTY22,PTY23 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

铁路信号专用电缆适用于交流额定电压500V或直流1000V及以下作传输铁路信号、音频信号或某些自动装置固定敷设用连接线。

【详细说明】

????????? ??????https://www.zsdianlan.com ??????????????????????500V???1000V?????????????????????
????????????????? TB/T2476.1.2-1993
???????????????????? 1.????????????????40?60? 2.????????????????????70????????????????????????????0?????
????????????10?? 3.????????????????????????????????????10????????????????????????15?? ????????? ? ? ? ? PTYV ?
Y ????????????????????? PTY22 ????????????????????????? PTY23 ????????????????????????????? ??????
????????????????????????PDYYP/PDYJVP???????? ?????????? ????????? ? ??
?? ??mm? PTYV PTYY PTY22 PTY234?611.0

铁路信号电缆标准：TB/T2476-1993塑料绝缘和聚氯乙烯护套铁路信号电缆用途：适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路控制信号或直流1000V及以下的铁路信号联络信号联络火警信号、电报及其他自动装置系统。PTYV、PTYY铜芯聚乙烯绝缘信号电缆PTY22、PTY23铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装信号电缆PTYL23-1、PTYL22-1铜芯聚乙烯绝缘综合屏蔽铝护套钢带铠装信号电缆PJZA22、PJZA23、PJZAH22铜芯综合护层计轴信号电缆PTYA22、PTYA23、PTYAH22铜芯聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装信号电缆PT

YL22、PTYL23、PTYLH22铜芯聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装信号电缆使用特征电缆在-40 ~+50 环境下使用电缆导体长期工作温度应不超过70 普通护套的电缆在环境温度不低于-5 下敷设，耐寒护套为-10 弯曲半径不低于电缆外径的15倍（敷设时），且适用于任何水平差的干扰。