

# 鼎特固 CFG桩一米 江陵CFG桩

产品名称	鼎特固 CFG桩一米 江陵CFG桩
公司名称	湖北鼎特固建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区走马岭走新路601号
联系电话	13317109196 13308629490

## 产品详情

### 水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）

水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩（简称CFG桩），桩、桩间土和褥垫层一起构成复合地基。

处理粘性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应按地区经验或通过现场试验确定其适用性。

承载力能获得较大的提高。须将桩端落在相对好的土层上。设计时应进行地基变形验算。水泥用量大，造价较高。

### 截桩头和开挖桩间土

桩间土开挖时，挖掘机易碰撞桩头造成浅层断桩，施工中采取桩头两次截桩方案，避免人为造成桩头破坏：一是在CFG桩灌注完成后砼凝固之前，湿截桩即采用小挖掘机将桩头砼和钻泥一起清理出去，留30~50cm不截，CFG桩单价，强度达到80%后，使用小挖掘机（斗宽0.6m）开挖桩间土，使用改装后的切割机进行切割，CFG桩价格，减少对桩体的破坏，江陵CFG桩，切割完成后，断面平整。

### 水泥石深层搅拌法（湿法）粉体喷搅法（干法）

利用水泥（或石灰）等材料作为固化剂，通过的搅拌机械，CFG桩多少钱一米，在地基深处就地将软土和固化剂（浆液或粉体）强制搅拌，由固化剂和软土间所产生的一系列物理—化学反应，使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥加固土，从而提高地基强度和增大变形模量。

处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、粘性土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。

大限度地利用了原土。搅拌时无振动、无噪音和无污染。可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固型式。造价低。地基土的天然含水量小于30%（黄土含水量小于25%）、大于70%或地下水的pH值小于4时不宜采用干法。

鼎特固(图)-CFG桩多少钱一米-江陵CFG桩由湖北鼎特固建筑工程有限公司提供。湖北鼎特固建筑工程有限公司在桩工机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鼎特固一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘总。