

便携式可燃气体浓度报警仪,气体浓度检测仪

产品名称	便携式可燃气体浓度报警仪,气体浓度检测仪
公司名称	深圳市宏盛高科电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏安 型号:HA-866G
公司地址	龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195)
联系电话	0755-29508996 13670008548

产品详情

ha-866g便携式单一气体检测仪是一款高精度气体探测仪表，它可以分别检测可燃气体、液体蒸汽、有毒有害气体等。 ha-866g仪器采用高性能检测元件，具有灵敏度高和重复性好的优点；超高容量的锂离子电池，可连续工作8小时以上（有毒气体连续使用300小时），附带震动及其两极声光报警，以及-40-70度的工作环境，是化工、冶炼、燃气、制药、市政、电力、消防等行业开展工作的首选工具。 **性能特点** 仪器采用先进的超低功耗微控制器 超高亮led显示 可设置高低报警点，两级报警，屏幕显示报警类别 标定浓度值可调，方便用户标定 传感器高浓度保护功能 传感器故障自检、电池欠压提示 提供实时时钟显示 可更换的模块化传感器 自动校准功能，减小测量误差 两级三重报警（声、光、振动），不易忽略 开机自检测功能 密码管理功能，重要操作需密码验证，有效防止误操作 探测器外壳采用高强度abs工程复合防滑塑胶制成，强度高、手感好，防水、防尘、防爆。 **性能参数** 测量范围：0%lel ~ 100%lel(可燃性气体)；其它气体见附表 适用气体：可燃气体（ch4,c3h8,h2），毒性气体（co，h2s，nh3） 报警点：可调 显示误差： $\pm 5\% f.s$ 响应时间： $t_{90} < 30s$ 指示方式：led显示实时数据及系统状态 报警指示：发光二极管、声音、振动指示报警、故障及欠压 检测方式:自然扩散 工作环境：温度-40 ~ 70 ；湿度 < 95%rh 无结露 工作电压：dc3.6v锂电；1200mah 充电时间: 3h ~ 5h 工作时间: 8h连续 防护等级：ip66 重量:约200g（包含电池） 外观尺寸: 110mm x 60mm x 40mm 执行标准: gb15322-2003；gb13468-2000

型号	量程	低报警设置范围	高报警设置范围	低报警点	高报警点	tw报警
ha-866g-ch4	0-100%lel	10%lel ~ 25%lel	25%lel ~ 80%lel	20%lel	50%lel	
ha-866g-c3h8	0-100%lel	10%lel ~ 25%lel	25%lel ~ 80%lel	20%lel	50%lel	

na-866g-h2	0-100%lel	10%lel ~ 25%lel	25%lel ~ 80%lel	20%lel	50%lel	
na-866g-h2	0-1000ppm	20ppm ~ 150ppm	150ppm ~ 500ppm	35ppm	250 ppm	
na-866g -h2s	0-100ppm	5ppm ~ 15ppm	15ppm ~ 30ppm	10ppm	15ppm	10ppm
na-866g-co	0-1000ppm	25ppm ~ 100ppm	100ppm ~ 500ppm	35ppm	200ppm	35ppm
na-866g -co	0-2000ppm	25ppm ~ 100ppm	100ppm ~ 500ppm	35ppm	200ppm	35ppm
na-866g -o2	0-30%vol	16%vol ~ 19.5%vol	22.5%vol ~ 24%vol	19.5%vol	23.5%vol	
na-866g -c2h5oh	0-100%lel	10%lel ~ 25%lel	25%lel ~ 80%lel	20%lel	50%lel	
na-866g-nh3	0-100ppm	20ppm ~ 30ppm	30ppm ~ 70ppm	25ppm	50ppm	25ppm
na-866g -cl2	0-20ppm	3ppm ~ 10ppm	5ppm ~ 15ppm	5ppm	10ppm	0.5ppm
na-866g-so2	0-100ppm	1ppm ~ 3ppm	3ppm ~ 10ppm	2ppm	5ppm	2ppm

【详细咨询】：深圳市宏盛创新科技有限公司

【公司热线】：13543253119 qq:85435811 (产品认证齐全,质量保证,价格从优)

【公司地址】：深圳市宝安区宝安大道旁桥南路13号