

插入式涡街一体流量计

产品名称	插入式涡街一体流量计
公司名称	重庆科民仪表科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	重庆市涪陵区荔枝街道涪南路88号
联系电话	17023017666

产品详情

涡街流量计是根据卡门（Karman）涡街原理研究生产的，主要用于工业管道介质流体的流量测量，如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小，量程范围大，精度高，在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件，因此可靠性高，维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器，可靠性高，可在-20 ~ +250 的工作温度范围内工作。有模拟标准信号，也有数字脉冲信号输出，容易与计算机等数字系统配套使用，是一种比较先进、理想的测量仪器。

产品名称	涡街流量计
测量范围	0.65~309346m ³ /H（根据口径而定）
工作温度	20~250
工作压力	0.6~40Mpa（根据口径而定）
公称通径	DN15~DN300
精度等级	0.0级或1.5级

本体材质

Cr18Ni9Ti (304) 不锈钢

旋涡发生体

Cr18Ni9Ti (304) 不锈钢

供电电压

24V , 220V , 锂电供电可选

输出信号

4~20mA , 485协议 , HART协议

使用介质

液体 , 气体蒸汽