

# 烟囱贴泡沫玻璃砖 烟筒防腐耐酸发泡玻璃砖 烟道内衬玻璃发泡砖

产品名称	烟囱贴泡沫玻璃砖 烟筒防腐耐酸发泡玻璃砖 烟道内衬玻璃发泡砖
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	650.00/立方米
规格参数	
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

## 产品详情

烟囱贴泡沫玻璃砖 烟筒防腐耐酸发泡玻璃砖 烟道内衬玻璃发泡砖是一种以废平板玻璃和瓶罐玻璃为原料，经高温发泡成型的多孔无机非金属材料，具有防火、防水，无毒、耐腐蚀、防蛀，不老化，无放射性、绝缘，防磁波、防静电，机械强度高，与各类泥浆粘结性好的特性。是一种性能稳定的建筑外墙和屋面隔热、隔音、防水材料。

首先，在基层表面上抹一层1.5mm厚的粘合剂，在要安装的泡沫玻璃砖的底部和各边均抹上一层粘合剂，厚度控制在1.4-1.6mm。然后将泡沫玻璃砖粘贴到衬砌的位置，并前后上下移动挤压以消除泡沫玻璃砖与衬基之间的空隙。粘合剂的厚度与各砖的缝隙应控制在2.6-3.0mm。当预期要停工时，将已安装好内衬的衬基上和边缘处多余的粘合剂去掉，复工后再继续安装泡沫玻璃砖。粘贴泡沫砖要求：烟囱内不平整深度大于5mm处，采用耐酸胶泥修补；基层表面应干燥、清洁、无浮尘、无油污；对于主要部位应先进行试排，按尺寸进行切割，再将砌层表面的灰尘以及浮砂清理干净，找好垂直水平线方可进行粘贴。窑尾烟囱防腐 窑尾烟筒内壁防腐泡沫玻璃砖是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等，经过细粉碎和均匀混合后，再经过高温熔化，发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。它是由大量直径为1~2毫米的均匀气泡结构组成。其中吸声泡沫玻璃为50%以上开孔气泡，绝热泡沫玻璃为75%以上的闭孔气泡，制品密度为160-220千克/立方米，可以根据使用的要求，通过生产技术参数的变更进行调整。

烟囱内衬之前,对内衬砖砌体或保温材料进行拆除,检查烟囱内壁和烟道结构损坏情况,如有损伤,应进行必要的结构修补,然后将烟囱钢筋混凝土筒壁和烟道内表面的积灰及杂物清理干净。烟囱内壁维修防腐 烟囱渗漏维修防腐 混凝土烟筒内衬防腐、方烟囱刷涂料航标 烟囱玻化陶瓷砖防腐、时候将粘结剂按A组份：B组份按一定的比例配制好。配料时按配比将B组份加入A组份中充分搅拌均匀后熟化15—20分钟，即可使用。如施工粘度过高，用专用砖烟筒内衬玻化砖防腐稀释剂稀释。

