

GISO 150X125-500ITT水泵机械密封

产品名称	GISO 150X125-500ITT水泵机械密封
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	900.00/件
规格参数	ITT泵:Q=56 GISO12:H=80 南京:kw=7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

ITT水泵机封，ITT水泵电机，ITT水泵导叶，ITT水泵配件，

GISO100-65-315, GISO100-65-200,GISO100-80-160,

GISO125-100-200, GISO125-100-250,GISO125-100-315,

GISO125-100-400

GISO 150-125-250 , GISO 150X125-315 , GISO 150X125-400 ,

GISO 150X125-500 , GISO 200X150-315 , GISO 200X150-400 ,

GISO 200X150-500 , GISO 250X200-315 , GISO 300X250-315 ,

GISO 250X200-400 , GISO300X250-400 , GISO 400X300-460 ,

制造标准：ISO2858ITT水泵性能参数流量可达：900m³/h

扬程可达：160m工作压力：16bar和25bar

介质温度范围：-20 ~ +140

进出口径：进口口径DNS：DN50-DN250

出口口径DND : DN32-DN200

适用范围：供水、供热、空调系统、增压供水、消防喷淋系统、喷洒、灌溉、游泳池、喷泉供水等。

ITT水泵特点：

*采用后拉式结构，维修式无须拆除泵壳及管路。

*所有泵型采用4种泵轴，极大的提高了零件的互换性，且轴采用火焰校直，消除轴内部应力，提高了轴封的寿命。

*所有叶轮均经过二次切削，以满足客户的实际需要。

*叶轮前后均有耐磨口环，方便水泵的维护，提高了泵壳和叶轮的寿命，对长时间维持水泵的高效率提供了保证。

*可选配易拆卸联轴器，方便客户在不移动电机的情况下，对水泵进行维护。

ITT水泵结构*水泵采用为单级单吸离心泵，轴向进水，径向出水，泵壳底部与底座固定。*整体式泵轴，采用油脂润滑的导向深沟球轴承。*泵与电机之间采用半弹性联轴器相连。*标准型密封为长寿命、耐磨机械密封。

ITT水泵水泵材料简介。 部件 材料

泵壳	铸铁、泵盖	铸铁/球墨铸铁/不锈钢、叶轮
	铸铁/青铜/不锈钢	