

三线制可燃性气体变送器,气体检测仪

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 三线制可燃性气体变送器,气体检测仪 |
| 公司名称 | 深圳市宏盛高科电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:宏安 型号:HA-6500B |
| 公司地址 | 龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195) |
| 联系电话 | 0755-29508996 13670008548 |

产品详情

ha-6500b系列点型气体探测器可将空气中泄露气体浓度信号转化为电信号输出远传,采用二/三线制、485总线、开关量等信号结构,由监控仪表或控制器主机远离现场察看探测结果。产品适用于炼油厂、化工厂、液化气站、燃气锅炉房、加油加气站、喷漆房、制药、冶铁炼钢等使用易燃易爆品、有毒有害的工业现场进行气体安全探测报警。1.1 本产品设计、制造、检定遵守以下国家标准: gb3836.1-2000

《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》 gb3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》 gb15322.1-2003 《可燃气体探测器 第1部分:

测量范围为0~100%lel的点型可燃气体探测器》 检测原理:催化燃烧式;电化学式;红外式 使用气体:天然气(甲烷)、液化气(异丁烷、丙烷)、煤气(氢气)、戊烷、炔类、烯类、等可燃性气体,酒精、天那水、油漆、丙酮、白电油、苯、甲苯、、汽油、柴油等液体蒸汽;氨气、氯气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化氯、磷化氢、一氧化氮、二氧化氮等等多种有毒有害气体。

采样方式:自然扩散;环境温度:-40~70;相对湿度:<95%;防爆等级:ex d ct6;电源:dc24v±25%;功耗:2w/路;使用电缆:1.5mm²×3(三线制)

、1.5mm²×4(四线制)电缆线;传输距离:1000m;整机重量:1500g;压力限制:86kpa~106kpa。3 产品结构 探测器由外壳、电子线路板、气体传感器等部分组成,结构如下

【详细咨询】:深圳市宏盛创新科技有限公司

【公司热线】:13543253119 qq:85435811 (产品认证齐全,质量保证,价格从优)

【公司地址】:深圳市宝安区宝安大道旁桥南路13号