

小型宾馆专用壁挂式火灾报警控制器

产品名称	小型宾馆专用壁挂式火灾报警控制器
公司名称	深圳市宏盛高科电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏安 型号:JB-TGZL-JLV2
公司地址	龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195)
联系电话	0755-29508996 13670008548

产品详情

jb-tgzl-jlv2型火灾报警控制器(区域型)

简介

jlV2系列火灾报警控制器是根据国家标准gb4717 - 2005《火灾报警控制器》研制开发的新一代高科技产品。本控制器采用壁挂式结构，软件模块化设计，采用汉字液晶显示，具有功能强大，可靠性高，配置灵活的特点，可以配接我公司生产的各种类型火灾探测部件和联动部件。

单台控制器基本配置一路总线控制单元及两路专线控制单元。报警总线单回路容量为200个地址点。具有小容量、全功能的特点，适合小型场所安装使用。

火灾报警探测器(例如感烟探测器，感温探测器)，总线式联动部件(例如控制模块等)和楼层显示盘可以挂接在同一条报警总线上，利于施工安装，节省布线。

5.2主要特性和技术指标

实现火灾报警及联动控制功能；

全中文液晶屏幕操作界面，菜单式对话框，操作简单方便，具有汉字注释功能；

无极性二总线线制，安装布线简单、方便；

系统容量：最大可带200个智能探测器和智能模块；

具有rs232通讯接口，可通过pc机下载联动及注释功能；

联动逻辑现场编程；

“黑匣子”功能，追查历史记录；

具备极强的抗工业电磁干扰能力。

主电电源电压：ac220v/50hz；

备电电源电压：dc24v；

保护措施：电源短路自保功能、回路短路自保功能；

使用环境：温度-10 ~ +50 ，相对湿度5% ~ 95%（无凝露）；

外形尺寸：l × w × h=385cm × 260cm × 87cm ；

重量：6.1kg

5.3布线与安装

从控制器到现场设备间的24v电源线、地线、启动线、停止线应满足如下要求:

1) 在线路通过最大电流时，线径粗细应保证线路压降小于1v；

2) 联动设备很多时，还应考虑控制器的负载能力，若负载不足，可采用增加控制器负载能力，或减少联动设备的同时启动数量，或对瞬动型设备在时间上稍微错开一些时间进行启动等方法解决。

接线端子说明：

l1为总线回路输出接线端子，可以连接本公司的各种探测器、总线模块等。

d1 ~ d2为专线输出接线端子，可以连接各种专线模块。

四线端子中，l-can与h-can为系统回路信号线，分别用黄色线和绿色线来连接；gnd线为系统地线，用黑色线连接；v+线接电源单元输出的24v电压正极，用红色线连接。

jb-tgzl-jlv3系列火灾报警控制器（联动型）

jb-tbzl-jlv3系列火灾报警控制器（联动型）

jb-tgzl-jlv2系列火灾报警控制器（联动型）

jty-gm-jlds点型感烟火灾探测器

jty-gm-jlds1点型感烟火灾探测器

jtw-zom-jldt点型感温火灾探测器

j-sap-m-jlmp手动火灾报警按钮

j-sap-m-jlmp-t手动火灾报警按钮(带电话插孔)

j-sap-m-jlmp-x消火栓启泵按钮

jlms单输入模块（监视模块）

jlmc单输入输出模块（控制模块）

jlmr切换模块（多线模块）

jlso总线隔离模块

jlmd探测模块

jlsg编码型声光报警器

jlfd06a火灾显示盘（楼显）

jlct06a智能消防crt图文输出系统

jcodec2电子编码器

【详细咨询】：深圳市宏盛创新科技有限公司

【公司热线】：13543253119 qq:85435811 (产品认证齐全,质量保证,价格从优)

【公司地址】：深圳市宝安区宝安大道旁桥南路13号