

# 地铁专用风管防火板，硅酸盐防火板，硅酸钙防火板

产品名称	地铁专用风管防火板，硅酸盐防火板，硅酸钙防火板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	5.00/平方米
规格参数	星盛火克:硅酸盐，耐火材料 防火建材:火山灰 北京市，房山:防火纤维石英粉
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

## 产品详情

北京盛世龙祥建材公司生产纤维增强硅酸盐防火板，（星盛火克品牌）采用耐火配方增加防火组分及相应添加剂，针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种防火板材。目前盛世硅酸盐防火板被动防火系统，符合防火规范的要求，其中防火墙、钢结构保护、风管防火外包，的应用已达耐火4小时。厂家提供耐火1-4小时型式检验报告网上可查真伪 性能特点: 纤维增强硅酸钙防火板，又叫硅酸盐防火板：防火性能好，被动防火系统各构造，通过标准 GB/T9978 标准ISO834 防火测试。

环保产品，符合环保要求 经济：质轻高强，降低建筑结构成本

表面装饰性强：粉刷、墙纸、贴面砖皆可 防水防潮：托贝莫来石晶体构造为主，稳定性好，受湿度变化影响小隔热节能：保温隔热性能好，降低能耗

使用长：水泥、粉石英等无机基材，易于装饰，无惧恶劣环境，使用同砖石防霉，防蛀，耐老化

应用领域： 、防火墙；3-4小时 、3小时自撑式耐火风管包敷；

、1-2-3小时铁皮风管防火包敷； 、2小时钢梁防火包敷；

、3小时钢柱防火包敷； 、火吊顶、电线（缆）管的包敷等防火工程

产品规格: 2440 × 1220 × 8-9-12-15-20-25mm技术指标: 类型 项目

盛世防火板密度（g/cm<sup>3</sup>）0.95~1.20 含水率（%）抗冻性

-25 下冻 1.5h，融 0.5h，25次冻融循环无龟裂，无起层 燃烧性能

符合 GB8624-1997 不燃性能，指标 A1级。

以上数据为检测值，供参考。所有数据以检测报告为准。