

# 火灾显示盘

产品名称	火灾显示盘
公司名称	深圳市宏盛高科电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏安 型号:JLFD06A
公司地址	龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195)
联系电话	0755-29508996 13670008548

## 产品详情

### jlf06a型火灾显示盘

#### 简介

jlf06a型火灾显示盘是可以安装在楼层或独立防火区内的数字式火灾报警显示装置,放在每个楼层或分区内,用于显示本楼层或分区内的火警情况。区域内探测器等器件报警时,显示盘发出声光报警信号并指示出报警区域和部位代号。

#### 主要特性及技术指标：

接在无极性二总线上,需要主机提供dc24v电源；

先进的三防处理工艺，有效抵御潮湿、霉变、盐雾等的侵蚀；

四个拨码开关，设置楼层，地址范围；

数码管显示报警区域号和地址号

工作电压：dc24v；

使用环境：温度-10~+50、相对湿度5%~95%（无凝露）；

外形尺寸：长20cm，宽15cm，高3cm；

## 布线与安装

火灾显示盘上有5位数码管,左面二位用于显示楼层或区域号,右面三位用于显示地址号或者部位号。一般采用壁挂安装,安装火灾显示盘之前,请断开所有电源;显示盘安装好后,打开机箱门,进行接线。其中,I1,I2为总线端子,接到本层或本防火分区的探测器智能回路总线上,二总线不分极性;v+,gnd为24v电源端子,接到控制器的24v电源上,有极性,注意不要接反。

接好线后,要对火灾显示盘进行编码及显示方式设定。

jb-tgzl-jlv3系列火灾报警控制器(联动型)

jb-tbzl-jlv3系列火灾报警控制器(联动型)

jb-tgzl-jlv2系列火灾报警控制器(联动型)

jty-gm-jlds点型感烟火灾探测器

jty-gm-jlds1点型感烟火灾探测器

jtw-zom-jldt点型感温火灾探测器

j-sap-m-jlmp手动火灾报警按钮

j-sap-m-jlmp-t手动火灾报警按钮(带电话插孔)

j-sap-m-jlmp-x消火栓启泵按钮

jlms单输入模块（监视模块）

jlmc单输入输出模块（控制模块）

jlmr切换模块（多线模块）

jlso总线隔离模块

jlmd探测模块

jlsg编码型声光报警器

jlfd06a火灾显示盘（楼显）

jlct06a智能消防crt图文输出系统

jcodec2电子编码器

**【详细咨询】**：深圳市宏盛创新科技有限公司

**【公司热线】**：13543253119 qq:85435811 (产品认证齐全,质量保证,价格从优)

**【公司地址】**：深圳市宝安区宝安大道旁桥南路13号