

碳钢法兰闸阀

产品名称	碳钢法兰闸阀
公司名称	永嘉大象阀门有限公司
价格	75.00/台
规格参数	品牌:大象 型号:Z41H DN15-1200:2.5MPa
公司地址	永嘉瓯北东方工业区
联系电话	0577-57887208 13738736864

产品详情

国标美标饿标参数说明

z41h国标闸阀说明：

z41h国标闸阀，法兰闸阀，重型闸阀适用于公称压力pn1.6~16.0mpa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。

z41h国标闸阀结构特点 1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。

2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。 3、密封副配对先进合理，闸板和闸座的密封面采用不同硬度的司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。

4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。

5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手轮，启闭轻松自如。

6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。 z41h国标闸阀执行标准

设计与制造 design and manufacture	结构长度 face to face	法兰尺寸 flange dimension	压力-温度 pressure temperature rating	试验-检验 spection and test
gb122234	gb12221	gb9113 jb79	gb9131	gb/t13927 jb/t9092

z41h国标闸阀压力试验

公称压力 nominal pressure	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
强度试验 shell test	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0	24.0
水密封试验 water seal test	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0	18.0
上密封试验 backseat test	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0	18.0
气密封试验 air seal test	0.4-0.7					

z41h国标闸阀主要零件材料及性能

体、盖、板 body cover disc	阀杆 stem	密封面 sealing face	垫片 sealing shim	填料 packing	工作温度 working temperature	适用介质 suitable medium
wcb	2cr13	13cr stl 本体材料 with body material 尼龙 nylon	增强柔性石墨 13cr/柔性石墨 enhanced flexible graphite 1cr13/flexible graphite 08软钢 08 soft steal 0cr18ni9ti 0cr17ni12mo2ti xd550f(t)	柔性石墨 增强柔性石墨 flexible graphite enhanced flexible graphite sfb/260 sfp/260 ptfe	425	水蒸汽油 品 water steam oil goods

wc1	38crmoal 25cr2mov
wc6	
wc9	
c5 c12	
zgcr5mo	
zg1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
zg1cr18ni12mo2ti	1cr18ni12mo2ti

ptfe

450	
540	
570	
540	
200	硝酸类 nitric acid
200	醋酸类 acetic acid

z41h国标闸阀规格 主要尺寸和重量

1.6mpa	dn	l	d	d1	d2	b	n- d	h	d0	重量weight
凸面法兰 r z40h z40y z40w z40f z40n z41h z41y z41w z41f z41n 16c 16p 16r 16i	15	130	95	65	45	14	4-14	170	120	5
	20	150	105	75	55	14	4-14	190	140	6.5
	25	160	115	85	65	14	4-14	205	160	9
	32	180	135	100	78	16	4-18	270	180	12
	40	200	145	110	85	16	4-18	310	200	36.5
	50	250	160	125	100	16	4-18	358	240	29
	65	260	180	145	120	18	4-18	373	240	33
	80	280	195	160	135	20	8-18	435	280	45
	100	300	215	180	155	20	8-18	500	300	63
	125	325	245	210	185	22	8-18	614	320	108
	150	350	280	240	210	24	8-23	674	360	134
	200	400	335	295	265	26	12-23	818	400	192
	250	450	405	355	320	30	12-25	969	450	273
	300	500	460	410	375	30	12-25	1145	560	379
	350	550	520	470	435	34	16-25	1280	640	590
	400	600	580	525	485	36	16-30	1452	640	850
	450	650	640	585	545	40	20-30	1541	720	907
	500	700	705	650	608	44	20-34	1676	720	985
	600	800	840	770	718	48	20-41	1874	800	1112
	700	900	910	840	788	50	24-41	2083	800	-
800	1000	1020	950	898	52	24-41	2400	950	-	

900	1100	1120	1050	998	54	28-41	2950	1000	-
1000	1200	1255	1170	1110	56	28-48	3245	1000	-

z41h国标闸阀电装型号规格尺寸和重量

2.5mpa	dn	l	d	d1	b	n- d	电装型号e lectric actuator code	l1	h	d0	重量 weight
凸面法兰 rf z940h z940y z940w z940f z941h z941y z941w z941f 25 25p 25r 25i	40	200	145	110	18	4-18	dzw10	590	595	365	91
	50	250	160	125	20	4-18	dzw10	590	653	365	95
	65	265	180	145	22	8-18	dzw10	590	665	365	99
	80	280	195	160	22	8-18	dzw15	590	725	365	113
	100	300	230	190	24	8-23	dzw20	590	787	365	132
	125	325	270	220	28	8-25	dzw20	590	902	365	181