

金属抗爆减压板，金属抗爆减压板

产品名称	金属抗爆减压板，金属抗爆减压板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	10.00/平方米
规格参数	星盛火克:纤维水泥 防爆板材:镀锌钢板 北京市:云母
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

北京盛世龙祥建材有限责任公司制造钢片纤维水泥复合钢板、钢片纤维水泥复合板，又叫金属减压板，防爆板，抗爆板，防爆耐用钢水泥板,防爆墙体板,盛世龙祥抗爆板是为有防爆、防震、防火等特殊要求的工作系统提供解决方案的板材。它由增强纤维水泥板两表面加压镀锌钢材料构成，规格为1200X2400X9.5 mm，主要用途有：防爆门、防爆隔墙、防爆天花吊顶板、防爆排烟风管,空调管,电缆管、防爆电缆保护和钢结构防爆保护等多种系统。应用范围：锅炉房、商用大楼（高层办公大楼，购物中心，航空站），发电厂（核能发电厂，燃油发电厂，燃煤发电厂）工业/（制造及仓储设备结合），石油化工工业（海上钻油平台，石油化学工厂，液化气站管道、锅炉房隔墙、吊顶、其他化工厂隔墙），交通设施（地下铁路，公路系统）等。盛世防爆板具有优点：（1）防爆；（2）轻质；（3）防火：盛世防爆板防火墙具备4小时耐火极限，可满足防爆墙体的防火要求。表面镀锌钢制材料，增加抗冲击性能；易与其他钢性构件互相连接；切割安装更快捷简单；系统构成可更加灵活提供具体解决方案。特殊规格可以根据客户的需要进行加工。盛世龙祥防爆板是由防爆纤维水泥板和穿孔镀锌钢板复合而成的耐火防爆材料。防爆板的不燃等级根据BS 476，4:1970部分和EN 13501 - 1:200第10条。经过实验，结果符合认可标准。

本厂对防爆板研制和开发，并且得到了市场的认可,通过严格的测试，可使用于壁垒、门和天花板,而且厂家可提供各种规格。防爆板轻盈、强度、冲击、稻瘟病抗性、耐久性与特殊防火，使得消防人员可以尽量免除一场火宅，保证社会的生命和财产安全。全世界在各种行业,包括电站、核电、石油化工、制药、燃气锅炉房、燃煤锅炉房、钻井平台、仓库、机场、铁路和地铁设施。

一、防爆板的特点及优势：

阻燃性（持续4个小时的燃烧试验）、抗爆性、抗冲击性

防潮和消防、抗震、质量轻、抗腐蚀、幅面较大

耐候性能（不随着气温的变化改变）、高电阻、吸音、抗冻

二、防爆板的应用的区域：

发电站、汽车工厂、石油工业、集装箱、废料回收中心

数据保护室、运动场所、军区、实验室、地下通道、传送带

三、防爆板的应用部分：

通风管道、工程防护罩、墙体和隔断、阻燃以及烟区、电缆通道

防爆和耐火层、隧道

四、防爆板的测试项目：

抗冲击测试

消防测试

燃烧测试

爆炸测试

防爆板的测试数据

五、防爆板施工建议

1.龙骨的安装与固定

(1) 对需安装龙骨架的地面、天棚和墙面不平处予以修整。

(2) 按照设计在地面及天棚弹线，标出沿顶（地）龙骨的位置，同时标出门窗、卫生设备和管道及开口位置。

(3) 用射钉或膨胀螺栓固定沿顶（地）龙骨，射钉或膨胀螺栓水平固定间距 800mm，且固定点距离墙端部为100mm。

(4) 将竖龙骨插入沿顶（地）龙骨，按间距610mm用抽芯铆钉紧固，竖龙骨一般比隔墙净高短5mm，注意竖龙骨开口方向应保持一致，上下不要倒置，以保证竖龙骨开孔在同一水平面上。

(5) 用铅锤校正竖龙骨的垂直度。

(6) 在门窗框、墙体自由端和墙体连接处及较大开孔两侧安装加强龙骨，即竖龙骨和沿顶（地）龙骨的复合。

(7) 在墙高2400mm处（即板材水平接缝处）安装横撑龙骨。

(8) 在悬挂设备的位置，设置其它支撑物体，以便设备的固定。

(9) 安装暗设管线和插座及内部填充物（按设计要求，如岩棉）如需在竖龙骨开孔，孔径不得大于龙骨宽度 $2/5$ 。

(10) 按有关建筑施工规范进行验收，检查龙骨框架的尺寸和垂直度，以及整体性和牢固程度，合格后

方可进行防爆板的安装。

北京盛世龙祥建材公司生产纤维增强硅酸盐防火板，（星盛火克品牌）采用耐火配方增加防火组分及相应添加剂，针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种防火板材。目前盛世硅酸盐防火板被动防火系统，符合防火规范的要求，其中防火墙、钢结构保护、风管防火外包，的应用已达耐火4小时。厂家提供耐火1-4小时型式检验报告网上可查真伪 性能特点: 纤维增强硅酸钙防火板，又叫硅酸盐防火板：防火性能好，被动防火系统各构造，通过标准 GB/T9978 标准ISO834 防火测试。

环保产品，符合环保要求 经济：质轻高强，降低建筑结构成本

表面装饰性强：粉刷、墙纸、贴面砖皆可 防水防潮：托贝莫来石晶体构造为主，稳定性好，受湿度变化影响小隔热节能：保温隔热性能好，降低能耗

使用长：水泥、粉石英等无机基材，易于装饰，无惧恶劣环境，使用同砖石防霉，防蛀，耐老化

应用领域： 、防火墙；3-4小时 、3小时自撑式耐火风管包敷；

、1-2-3小时铁皮风管防火包敷； 、2小时钢梁防火包敷；

、3小时钢柱防火包敷； 、火吊顶、电线（缆）管的包敷等防火工程

产品规格: 2440 × 1220 × 8-9-12-15-20-25mm技术指标: 类型 项目

盛世防火板密度（g/cm³） 0.95~1.20 含水率（%） 抗冻性

-25 下冻 1.5h，融 0.5h，25次冻融循环无龟裂，无起层 燃烧性能

符合GB8624-1997不燃性能，指标A1级。

以上数据为检测值，供参考。所有数据以检测报告为准。