

低价卖EV1000-2S0015G艾默生变频器1.5KW

产品名称	低价卖EV1000-2S0015G艾默生变频器1.5KW
公司名称	福州诚悦自动化设备有限公司销售一部
价格	1.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:EV1000-2S0015G
公司地址	福州市仓山区闽江大道81号
联系电话	0591-833231323 18859199070

产品详情

低价卖ev1000-2s0015g艾默生变频器1.5kw通过一年的运行，表明该装置可靠性高，性能完善，能满足生产要求。主要体现在以下几点：

- (1) 使用软启动器后，启动电流明显降低，减少配电容量与增容投资。
- (2) 软启动器实现平稳启动，对水泵及管道无冲击，提高供电可靠性和供水可靠性。
- (3) 采用软停车方式减少对机械的冲击，防止水锤效应，延长水泵及其相关设备的使用寿命。
- (4) 多种启动模式及保护功能融于一体，防止事故的发生。

1软启动器简介

软启动器是一种集电动机软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的智能控制装置，软启动器具有冲击电流小、恒流启动、可自由地无极调压至最佳启动节流及节能等优点。

目前市场上的软启动器一般采用16位单片机进行智能化控制，保证电动机在负载要求的启动特性下平滑启动，对电网冲击小。它的核心部件是可控硅以及相关功能的软、硬件，软启动器由三对反并联的晶闸管串接组合而成，通过微电脑控制触发导通角，改变可控硅的开通程度，以达到实现交流调压，控制电动机的启动特性。

软启动器实际上是一个调压器，只改变输出电压，并没有改变频率，这一点与变频器不同。

2软启动器基本参数

1) 适用场合： 要求减少电动机启动电流的场合。 正常运行时电动机不需要具有调速功能，只解决启

动过程的工作状态。 在正常运行时负载不允许降压、降速。 电动机功率较大，启动时会给主变压器运行造成不良影响。

2) 常用启动方式： 电压斜坡启动：启动电机时，软启动器的输出电压快速升至初始电压（即电动机启动所需的最小转矩所对应的电压），然后按设定的电压上升时间逐渐增加，直至达到电网电压后，启动过程完成，进入额定运行状态。