乌鲁木齐FHT插板式防火板落叶松木包铁皮不锈钢拼接式巷道防火门 有效阻燃

产品名称	乌鲁木齐FHT插板式防火板落叶松木包铁皮不锈 钢拼接式巷道防火门有效阻燃
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	580.00/元
规格参数	湿度:85% 运输:专车 功能:防火
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

落叶松木包铁皮不锈钢煤矿用插板式防火门板,防火板的结构形式主要有三大类:聚氯防火板,铁质金属类的防火板煤矿用插板式防火门板,防火板的结构形式主要有三大类:聚氯防火板,铁质金属类的防火板,以及木包金属类,这么三大类;木包金属类里有落叶松包白铁皮也就是镀锌铁皮,铁皮厚度一毫米,竹胶板、竹木纤维板外包裹镀锌铁皮;也可以包裹不锈钢来增加防火板的强度;这一大类防火板的两侧要加工出卡槽,从而使每块防火板相互拼插在一起乌鲁木齐FHT插板式防火板落叶松木包铁皮不锈钢拼接式巷道防火门有效阻燃防火门主要用于矿山井下仅回风巷和主要进回风巷之间联络巷中或煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用;

另外在危险环境下防火门能够起到隔离火源的作用,防止火险的蔓延使用条件

- 1、环境温度:-30 ~40 ;风压:0~3800Pa; 2、平均相对湿度 95%(25);
- 3、具有、煤尘性混合物的煤矿井下; 4、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体;
- 5、安装地点巷道围岩稳定,巷道变形小,且无严重淋水六、注意事项
- (1) 安装前应检查各部件在运输中是否有缺埙;
- (2) 机车行人应遵守有关规定,不要撞击风门,无事不要在风门附近逗留;

定期对门体进行防锈密封处理、对闭锁器的转动部件注润滑油