

14RJLC传动轴- 8RJHC填料轴承古尔兹水泵

产品名称	14RJLC传动轴- 8RJHC填料轴承古尔兹水泵
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	古尔兹:Q=56 14RJHC:H=60 南京:kw=7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

供应南京古尔兹水泵联轴器，埃梯梯古尔兹传动轴,埃梯梯古尔兹填料轴承 南京古尔兹水泵配件，埃梯梯古尔兹

QJR型系列适用于地热井中，用于提取地热水。地热是一种廉价、清洁的能源，广泛用于采暖、医疗、洗浴、养殖、种植、工农业生产、娱乐服务等方面

QJR系列热潜水泵潜入地热井中工作，具有耐热、防腐、高效、节能、安装维护方便等优点，是地热提水的设备的换代产品。二、QJR型系列热水使用条件

- 1、额定电源电压 $380V \pm 5\%$ 频率 $50Hz \pm 1\%$ 的三相交流电源，电机终端额定电压应保证在额定电压的允许偏差范围之内。
- 2、控制柜一定要有短路、缺相、过流、过载等基本保护功能，并确保在安装时将整定值调整到运行稳定、保护灵敏的位置，该步骤非常重要，须专业技术人员调试正确
- 3、电机为冲水式，安装前电机内腔必须充满蒸馏水（或洁净的清水）。
- 4、水泵的首级叶轮至少侵入动水位3米以下，电泵机组侵入静水位以下不得大于70米，电机底部距离井底不得小于5米。
- 5、选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径井径选用过小直径的泵，这样不利于电机的散热。
- 6、水温不高于120 。

7、水中不含有油类物质。

8、水的矿化度及水质规定：（主要腐蚀性物质指标规定）

三、QJR型系列材质说明

1、叶轮：铸铁HT200 或锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1

2、泵壳：铸铁HT200 或 不锈钢如：2Gr13 .304

3、泵轴：冷拉钢镀铬，或 不锈钢2Gr13（1050 调质处理，加强扭矩）

4、电机密封：橡胶密封O形环；机器密封。

四、QJR型系列潜水泵适用范围

适用于企事业单位如：，小区采暖，企业利用地热能源发电，提取地下高温热水，根据不同的井径我们有不同的规格型号来供用户选择。该设备噪音低，效率高节约电能。

五、QJR型系列热水深井技术参数 1：允许工作水温范围：+5至+105
2：固体杂质含量（质量比）不大于0.01% 3：PH值（酸碱度）6.5-8.5

4：硫化氢的含量不大于1.5mg/L 5：氯离子的含量不大于400mg/L 6：机组
必须完全浸没水中工作。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样不利于电机的散热。

六、QJR型系列电机参数 潜水电机引缆长度：3m。如用户需要引缆加长可以提前致电我们，潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。 电机防护等级：IPX8 电磁线采用高温防水线。 电源 380V，偏差不超过±5%，频率50HZ，偏差不超过±1%，如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。 材料 叶轮：铸铁HT200 或锡青铜（各种牌号）泵壳：铸铁HT200 或 不锈钢如：2Gr13 .304

泵轴：冷拉钢镀铬，或 不锈钢2Gr13（1050 调质处理，加强扭矩）

电机密封：橡胶

密封O形环；机器密封。 电机膨胀调节囊橡胶材质。

七、QJR型系列设备优点

在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装

--2: 采用单级叶轮或多级叶轮串联，噪音极小。耐高温性能好，寿命长。

--3: 机组可以完全浸没水中工作，避免了真空泵容易进空气不好用的弊端。