

半圆环向100mm软式打孔透水管

产品名称	半圆环向100mm软式打孔透水管
公司名称	德州致辰土工材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:聚乙烯 延伸率:39% 热空气老化试:合格
公司地址	山东省德州市德城区新华办事处
联系电话	13668622829 13354438515

产品详情

半圆纵向50mm透水管是以防锈弹簧圈支撑管体，形成高抗压软式结构，无纺布内衬过滤，使泥砂杂质不能进入管内，从而达到净渗水的功能。涤纶丝外绕祉覆层具有优良吸水性，能迅速收集土体中多余水份。橡胶筋使管壁被覆层与弹簧钢圈管体成为有机一体，具有很好的全方位透水功能，渗透水顺利渗入管内，而泥砂杂质被阻挡在管外，从而达到透水、过滤、排水一气呵成之目的。

环向100mm半圆软式排水管连接方式:

施工以可靠便利为原则，50mm透水管可根据隧道环向长度生产与纵向100mm透水管长度6-30m连接设有配套的直通、三通接头，可以方便地进行连接。

弹簧半圆软式透水管内衬钢线:

高强度弹簧硬钢丝，经磷酸防锈处理，外被覆 P.V.C(电阻加热法)。

过滤层:

不织布过滤层。

透水和被覆材料：

经纱使用高强度 尼龙纱，纬纱使用特殊纤维。

接著材料：

特殊强力 P.V.C 接著剂。

产品名称		半圆排水管		规格型号		
检验性质		出厂抽检		检测日期		20
检测内容						
序号	测试项目	标准要求	检验结果	本项结论		
1	扁平率1%	320	454	合格		
	扁平率2%	600	676			
	扁平率3%	1000	1619			
	扁平率4%	1600	1964			
	扁平率5%	2400	2491			
2	外包层与钢丝抗 剥离力	10N	20N	合格		
3	抗渗透性	30min,0.3Mpa,不渗水	30min,0.3Mpa,不渗水	合格		
4	低温弯折性	-15 无裂	-15 无裂纹	合格		

		纹	
--	--	---	--

隧道100mm半圆合成软式排水管特点：

- 1、材质轻、耐磨损、化学性能稳定，耐光氧老化、耐酸碱，适用于不同土壤与沙漠等地质条件。
- 2、较高的侧向限制和防滑、防变形，有效地增强路基的承载能力和分散荷载作用。
- 3、具有较高的承载能力和良好的动力学性能，抗冲蚀能力强。
- 4、改变土工格室高度、焊距等几何尺寸可满足不同的工程需要。
- 5、伸缩自如，运输体积小；联接方便、施工速度快。
- 6、施工时可就地取材，降低了施工费用，叠合一起便于运输。