楼顶垫层用轻集料轻骨料混凝土 大城云翔

产品名称	楼顶垫层用轻集料轻骨料混凝土 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

产品施工

将干拌复合轻集料混凝土加热专用拌和机再参加必定份额的水拌和均匀后,铺设在整理洁净的地面上,用专用工具压实找平,要求无空无,在轻集料凝固时刻达到72小时方可进行下道工序。

A型复合轻集料混凝土垫层资料

1.A型复合轻集料混凝土垫层由双组组成:垫层粉料是通过参加多种胶凝资料,粉煤灰,配以水泥后拌和并参加多孔矿岩复合而成的,轻骨料是颗粒状的玻化微珠,A型复合轻集料混凝土干表观密度为350-600 kg/m3,导热系数小于0.1w/m.k,抗压强度大于1.5Mpa,有出厂合格证和检测陈述;

2.轻集料垫层粉料:按如下要求进行制造:将一袋轻集料垫层粉料(粉状和块状袋装)用1.3倍于粉料的清水(分量)在拌和机中拌和均匀,拌和机选用低速式,然后参加两袋轻骨料拌和均匀后运用。(注:在拌和过程中不允许拌和时刻过长,长时刻拌和会使出方率削减)。

B型复合轻集料垫层混凝土具有容重轻、保温隔热,环保性施工性能好、定量包装无需现场称量、制造工艺简单、抗压强度gaoji杰出优点。

1轻质性:干密度 850 kg/m3适当于一般水泥混凝土的1 / 5,应用于楼面垫层,屋面找坡,大大降低结构分量,然后降低了主体的结构造价。层面能够承重,能够按运用要求铺设排水斜度,大大便利规划和施工

2保温隔热性:导热系数 0.25W/(m.k),热阻为一般混凝土的20-30倍。

3低弹减震性:无机轻集料对冲击荷载具有杰出的吸收和分散效果。

4抗压性:抗压强度 3.0Mpa.