

# 冲压管线钢管帽生产厂家、

产品名称	冲压管线钢管帽生产厂家、
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 名称：封头、堵头、盖头、管子盖、闷头。用途：焊接在管端或装在管端外螺纹上以盖堵管子的管件。用来封闭管路，作用与管堵相同。盲板的形式相接近，只不过盲板是可以拆卸的封堵，而焊接管帽则是不可以拆卸的。封头是容器的一个部件根据几何形状的不同，可分为球形、椭圆形、碟形、球冠形、锥壳和平盖等几种，其中球形、椭圆形、碟形、球冠型封头又统称为凸形封头。在焊接上分为对焊封头，承插焊封头。用于各种容器设备，如储罐、换热器、塔、反应釜、锅炉和分离设备等。材质有碳钢（A3、20#、Q235、Q345B、16Mn等）、不锈钢（304、321、304L、316等）、合金钢（15Mo3 15CrMoV 35CrMoV 45CrMo）、铝、钛、铜、镍及镍合金等。

压力容器封头规格尺寸、油罐封头制造厂、定做加工、炉胆封头厂家哪里有压力容器封头规格尺寸卖。锥形封头规格哪里压力容器封头规格尺寸比较便宜，大口径金属封头加工厂封头生产制造厂家管线钢封头厂家压力容器封头规格尺寸、厂家标准凸形封头加工厂供应商、高压平底封头生产厂家封头厂家，河北油罐封头，供应、蝶形封头的几何形状：规定碟形封头球面部分的半径一般不大于筒体内径，而折边内半径r任何情况下均不得小于筒体内径的10%，且应不小于3倍封头理论壁厚。称为规范碟形封头。公司生产的封头产品主要面向石油工程、化工工程、水处理工程、造纸厂、电站、能源、环保、医疗、食品用管等领域。现已成为国内多家大型企业的压力容器封头供应商，并向国外多家封头常用容器板材质：Q345R、Q245R、16MnR、Q345Dr、Q245Dr。8字封头、换热器封头、人孔封头。GB/T25198标准等为针对JB/T4746-2002《钢制压力容器用封头》具体修订基础上。调制为现行国家标准。因此GB/T25198-2010本质上应为JB/T4746-2002的修订版本。封头用途广泛客户如何存放购买到的封头呢。储存于干燥通风良好室内处所或具有温湿度控制之空间。常温25度。湿度50度一下。严禁曝露于温湿度高之密闭空间。且避免与酸、碱、盐类等物资一起储放。2.如果不锈钢表面有漂白剂以及各种酸附着。请立即用水冲洗。再用氨溶液或中性碳酸苏打水溶液浸洗。用中性洗涤剂或温水洗涤。不锈钢表面有灰尘以及易除掉污垢物的。可用肥皂、弱洗涤剂或温水洗涤。因此。对不锈钢封头的表面进行定期的清洁保养。以保持其光亮的表面及延长使用寿命。不锈钢封头的酸洗注意事项：不锈钢酸洗不能用等还原酸。严格遵守《容规》规定的介质相容性。注：对于0Cr18Ni9和304等亚稳定奥氏体不锈钢封头很容易因表面防护不当，而引起表面点腐蚀。注意表面防护。

碳钢封头使用场合的注意点 1. 碳素钢封头在盐、氨、碱性钠等环境下会发生裂纹，请在订购封头时说明消除残余应力。奥氏体不锈钢在有氯离子的特定环境下会发生应力腐蚀裂纹，请在设计时选择合适材料。大型封头所以应力强度可以控制在内，但由于此处局部薄膜应力有可能边缘效应的分布范围，为安全起见，取应力强度控制在以内。对大端，任何情况下加强段的厚度不得小于相连接的小口径封头锥壳厚度，加强段长度应不小于，圆筒加强段长度应不小于。对小端任何情况下加强段的厚度不得小于相连接

的锥壳厚度，锥壳加强段长度应不小于，圆筒加强段长度应不小于。与椭圆形封头相比，应力分布不如其均匀，但加工较之容易，因而在工程使用中并不理想。但当椭圆形封头的模具加工有困难时，则用碟形封头代替。压力容器封头和筒体的组合对于由封头与筒体组成的中压力容器而言，由于封头与筒体连接部位结构不连续，使得该部位成为其高应力区之一。应力看穿是确保压力容器安全运行的内容。