

管夹滑动支座生产厂家图片

产品名称	管夹滑动支座生产厂家图片
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 管夹滑动支座隔音性能好：泡沫水泥属多密闭孔材料，因此它也是一种良好的隔音材料，能起到良好的隔音效果，减少噪声影响，改善居住环境。与建筑物同寿命：系统稳定性好，抗碳化、老化和抗冻性能高，耐候性优良，与建筑物同寿命。目前建筑物设计寿命为50-100年，有机类材料的使用寿命大多为20-25年，二次施工成本大，环境污染大，且给人们生产生活带来不便。施工简便、周期短：专用砂浆直接粘结，易于操作，同步施工，大大缩短施工周期。节能、环保、利废:以普通硅酸盐水泥为主要原材料，高温下不会燃烧和产生有毒气体，无放射性，属于安全环保产品；生产、施工及使用中无有害气体排放，无矿物棉类材料飞尘对人体的伤害；建筑物报废拆除后，该材料经过粉碎可再次填充利用，不会对环境造成污染，实现可持续生产。

主要生产销售：高、中、低压管件产品（大型法兰管板加工、大口径对焊弯头、绝缘法兰、绝缘接头、

耐磨双芯可调缩孔、罩型通气管、人孔、透光孔、弹簧支吊架生产厂家)。耐磨管道产品(陶瓷复合耐
磨直管、陶瓷复合耐

磨弯头三通异径管、陶瓷贴片耐磨弯头、稀土合金耐磨钢管、龟网耐磨弯头、碳化硅耐磨弯头等)。保
温防腐道产品:(

钢套钢保温钢管、聚氨酯保温钢管、黄夹克保温钢管、直埋保温钢管、2PE/3PE防腐钢管、环氧煤沥青防
腐钢管等产品)。

电厂配件产品(吸水喇叭口,吸水喇叭支架,疏水收集器、疏水盘、水流指示器、三向位移指示器、流
量测量装置、蠕胀测

点、节流孔板等产品)。沧州昊诚管道有限公司生产产品标准有:GB/T、SH、HG、JB、ANSI/ASME、
MSS、JIS、DIN等

我公司也可按照客户图纸要求加工生产异型产品管板加工、矩形法兰加工、椭圆型法兰加工,筛管板加
工等;公司生产产品的

管夹滑动支座又称发泡混凝土保温板、无机防火保温板、A级防火保温板。是以普通硅酸盐水泥、发泡剂、外加剂等为材料，经混合、搅拌、发泡、切割等工艺制成的轻质气泡状绝热材料，其突出特征是在混凝土内部形成直径1-3mm封闭的泡沫孔，使混凝土轻质化和具有保温隔热性能。

管夹滑动支座防火隔热：管夹滑动支座是A1级不燃无机材料，耐火极限3小时以上，在高温或火灾情况下不会产生有毒气体。保温性能好：产品容积轻，导热系数低，吸水率低，是理想的保温、隔热材料。

抗压强度高、粘结力强：ZC管夹滑动支座抗压强度高，大于0.5Mpa；系统材料具有良好的相容性，与墙体粘结强度高；板材干燥收缩值低，无空鼓开裂现象；抗风压能力强。