## 管夹滑动支座生产厂家图片

产品名称	管夹滑动支座生产厂家图片
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司管夹滑动支座隔音性能好:泡沫水泥属多密闭孔材料,因此它也是一种良好的隔音材料,能起到良好的隔音效果,减少噪声影响,改善居住环境。与建筑物同寿命:系统稳定性好,抗碳化、老化和抗冻性能高,耐候性优良,与建筑物同寿命。目前建筑物设计寿命为50-100年,有机类材料的使用寿命大多为20-25年,二次施工成本大,环境污染大,且给人们生产生活带来不便。施工简便、周期短:专用砂浆直接粘结,易于操作,同步施工,大大缩短施工周期。节能、环保、利废:以普通硅酸盐水泥为主要原材料,高温下不会燃烧和产生有毒气体,无放射性,属于安全环保产品;生产、施工及使用中无有害气体排放,无矿物棉类材料飞尘对人体的伤害;建筑物报废拆除后,该材料经过粉碎可再次填充利用,不会对环境造成污染,实现可持续生产。

主要生产销售:高、中、低压管件产品(大型法兰管板加工、大口径对焊弯头、绝缘法兰、绝缘接头、

耐磨双芯可调缩孔、罩型通气管、人孔、透光孔、弹簧支吊架生产厂家)。耐磨管道产品(陶瓷复合耐磨直管、陶瓷复合耐

磨弯头三通异径管、陶瓷贴片耐磨弯头、稀土合金耐磨钢管、龟网耐磨弯头、碳化硅耐磨弯头等)。保温防腐道产品:(

钢套钢保温钢管、聚氨酯保温钢管、黄夹克保温钢管、直埋保温钢管、2PE/3PE防腐钢管、环氧煤沥青防腐钢管等产品)。

电厂配件产品(吸水喇叭口,吸水喇叭支架,疏水收集器、疏水盘、水流指示器、三向位移指示器、流 量测量装置、蠕胀测

点、节流孔板等产品)。沧州昊诚管道有限公司生产产品标准有:GB/T、SH、HG、JB、ANSI/ASME、MSS、JIS、DIN等

我公司也可按照客户图纸要求加工生产异型产品管板加工、矩形法兰加工、椭圆型法兰加工,筛管板加工等;公司生产产品的

管夹滑动支座又称发泡混凝土保温板、无机防火保温板、A级防火保温板。是以普通硅酸盐水泥、发泡剂、外加剂等为材料,经混合、搅拌、发泡、切割等工艺制成的轻质气泡状绝热材料,其突出特征是在混凝土内部形成直径1-3mm封闭的泡沫孔,使混凝土轻质化和具有保温隔热性能。

管夹滑动支座防火隔热:管夹滑动支座是A1级不燃无机材料,耐火极限3小时以上,在高温或火灾情况下不会产生有毒气体。保温性能好:产品容积轻,导热系数低,吸水率低,是理想的保温、隔热材料。 抗压强度高、粘结力强:ZC管夹滑动支座抗压强度高,大于0.5Mpa;系统材料具有良好的相容性,与墙体粘结强度高;板材干燥收缩值低,无空鼓开裂现象;抗风压能力强。