

# 4WE6L52/AW120-60N 伺服驱动

产品名称	4WE6L52/AW120-60N 伺服驱动
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:研华 产地:台湾 质量:ADVANTECH
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店（注册地址）
联系电话	17326618839 17326618839

## 产品详情

4WE6L52/AW120-60N 伺服驱动, 4WE6L52/AW120-60N,

力士乐（Rexroth）的执行器产品系列涵盖了多种类型，包括电动执行器、液压执行器和气动执行器等，它们在自动化系统中扮演着关键的角色，用于实现运动控制和力量输出。以下是力士乐的执行器产品系列的介绍：

### ### 1. 电动执行器

电动执行器是使用电动驱动装置来实现线性或旋转运动的装置，4WE6L52/AW120-60N常用于各种自动化系统中。力士乐的电动执行器系列包括：

- \*\*IndraDrive

Mi\*\*：集成式电动执行器，集成了电机、驱动器和控制器，适用于各种自动化和机械应用。 -

\*\*IndraDrive Cs\*\*：紧凑型电动执行器，具有小尺寸和轻量化设计，适用于空间有限的应用场景。

### ### 2. 液压执行器

液压执行器利用液体压力来产生力量输出和运动控制，4WE6L52/AW120-60N常用于需要大功率输出和高精度控制的应用中。力士乐的液压执行器系列包括：

- \*\*CytroBox\*\*：集成式液压系统，包括液压泵、阀门、缸体等组件，简化了液压系统的设计和安装。

- \*\*Hydraulic

Actuators\*\*：传统的液压执行器产品系列，提供各种尺寸和功率选项，适用于多种工业应用。

### ### 3. 气动执行器

气动执行器使用压缩空气来产生力量输出和运动控制，通常用于需要快速响应和简单操作的应用中。力士乐的气动执行器系列包括：

- \*\*Pneumatic

Cylinders\*\*：标准气动缸系列，具有各种尺寸和执行方式选项，适用于各种简单的力量输出任务。

- \*\*Pneumatic Valves and

Manifolds\*\*：气动阀门和集成模块，用于控制气压系统的和方向，实现复杂的运动控制。

### ### 技术优势和应用

- \*\*高性能和可靠性\*\*：力士乐的执行器产品具有高性能和可靠性，能够满足各种工业应用的需求。
- \*\*灵活性和多样性\*\*：提供了多种类型和规格的执行器，能够适应不同的应用场景和需求。
- \*\*易于集成\*\*：执行器设计考虑到了与其他自动化系统的集成，支持多种通讯协议和接口。
- \*\*应对多种环境\*\*：力士乐的执行器能够在各种工业环境中稳定运行，包括恶劣的温度、湿度和振动环境。

总的来说，力士乐的执行器产品系列通过其高性能、可靠性和灵活性，为工业自动化和智能制造领域提供了强大的技术支持，是实现控制和生产的关键组件。

PA-MC-8E1/120;IM-ASD/AT; MIC-2750;PXI-5124; PCL-813;PCI-6542; WS-C6503-E-FAN;PCIe-6612; 3750G-16TD;AFP3432; PCI-1602UP-CE;ADAM-3950; WS-C3560V2-48TS-E;Meteor2-DIG/4/R; SFP-10G-LR;PCA-6151; WS-X45-SUP7-E;ADAM-5051; AT-MIO-16XE-10;ADAM-4510S ; MATROX 721-0201;USB-6210; National Instruments MXI-2;NMD-36-ESW-PWR; PXI-5922;PXI-6224; PXIe-4464;PXI-2522; WS-507R-E;SCC-CO; OP413G5MSFCL;C2911-V/K9; ADAM-4510S;Matrox MQ39170; PCI-6528;WS-C2970G-24T-E; PCI-6040E;PXI-6561; DVP-7013HE;SCC-CO; WS-SVC-NAM-2;CAB-SFP-50CM; 以下是绵阳紫外线器的几大优点：率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99% - 99.9%的杀菌率。杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是很高的，它对几乎所有的细菌、病毒都能率杀灭。无二次污染:紫外线杀菌不加入任何化学药剂，因此它不会对水体和周围环境产生二次污染，不改变水中任何成分。运行安全、可靠:传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧，其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质，而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患。4WE6L52/AW120-60N 主要经营煤炭开采及销售。现场是通过皮带机来把筛选好的煤送到煤场。现场图片如下：设备情况：该传送带长度约7M，拖动电机为75KW38V4极电机（型号YXM 28S-4），经减速机连接拖动皮带运行，减速比为31.5：1。供电电源为三相66V5Hz，咨询电机生产厂、通过更改电机接线方式，将电机改为使用66V电源。电机铭牌数据及接线方式如下图：变频器选型：了解该现场原先使用的55KW电机，由于产量要求、电机增大到75KW，由于电机已经增容，再加上较高的减速比，基本再不会出现超负荷运行，正常匹配变频器选同功率G系列即可，变频器型号为PI92375G6。

[LG5A65PI 液压](#)