

IT6164

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | IT6164 |
| 公司名称 | 深圳华清仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2 |
| 联系电话 | 0755-28199550 13530869090 |

产品详情

it6164直流电源

it6164直流电源60v / 16a / 960w

it6100系列电源被设计用来满足一般电源无法完成的高速及高精度度测试需求,不同于一般的高速电源,it6100在满足了高速的需求同时,仍保有了极低的纹波与噪声.

相对于一般的电源,it6100还提供了许多先进而有用功能,包括高速的list模式输出,独立的5 1/2 数字电压表,毫欧姆表等多种功能.

内建精密电压电流表(0.1mv/0.01ma),不需要烦杂的设置就可以轻松并精准的测量输出电压与电流.

使用标准scpi通讯协议,工程师可经由gpib,usb以及rs232进行编程控制,同时具备小巧的 1/2 2u 体积,使的it6120系列电源成为实验室及生产线电源供应器的最佳选择.

特点

线性可编程直流电源供应器

支持usb/rs232/gpib通讯

快速瞬时响应时间

超快的上升沿速度 (小于30ms)

scpi的通讯协议

高可见度的真空荧光vfd显示屏

低纹波及噪声

超高精度及解析度0.1mv/0.01ma

内置高精度五位半电压表和毫欧姆表

远端量测功能

数字键盘操作

规格

| | | |
|--------|----|--------------|
| 额定输出 | 电压 | 0-60v |
| | 电流 | 0-16a |
| 负载调节率 | 电压 | <0.01%+1mv |
| | 电流 | < 0.05%+10ma |
| 电源调节率 | 电压 | <0.02%+1mv |
| | 电流 | <0.01%+0.5ma |
| 设定值解析度 | 电压 | 1mv |
| | 电流 | 0.5ma |
| 设定值精确度 | 电压 | <0.02%+30mv |
| | 电流 | <0.05%+5ma |
| 回读值解析度 | 电压 | 1mv |
| | 电流 | 0.1ma |
| 回读值精确度 | 电压 | <0.02%+20mv |
| | 电流 | <0.05%+5ma |

纹波(20-20mhz)

电压

6mvp-p

电流

5marms

温度

操作环境

0 to 40 75 r.h.

储存环境

-15 to 70 85 r.h.

尺寸

w*h*d(mm)

444 * 180 * 539

重量

净重

45kg