

IT6332A

产品名称	IT6332A
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

it6332a直流电源

直流电源/it6300 可编程三路系列/ it6332a 30v/6a*2ch+5v/3a*1ch

it6332a 30v/6a*2ch+5v/3a*1ch

it6332a提供了低噪音且可靠的三路全隔离电源输出,每一路输出均具有1mv, 1ma的高分辨率和精度.可串连达到125v输出,并联达到9a输出.采用高清晰vfd显示屏,可同时显示及设定全部三路的电压及电流值,而无需切换,大幅简化了传统三路电源操作的复杂性.具同类产品中最小体积仅 1/2 2u,节省您有限的空间,可安装于工作台面或标准19寸机柜.内置usb / rs232 通讯接口,大大提高了通讯速率,方便您于计算机上监控电源运行。

特点

体积超小 1/2 2u的体积

可同时显示每一路的电压和电流

1mv/1ma的解析度

电压输出 三路电压输出,且均可以调节

可串并联使用,最大电流可达到9a

可利用旋钮对电压和电流进行调节

内置rs232,usb通讯接口

规格

额定值	范围	30v/6a*2ch,5v/3a*1ch
负载调节率	电压	$< 0.01\%+5\text{mv}(x2)$, $< 0.01\%+3\text{mv}$
	电流	$< 0.01\%+3\text{ma}$
电源调节率	电压	$< 0.01\%+5\text{mv}(x2)$, $< 0.01\%+3\text{mv}$
	电流	$< 0.01\%+3\text{ma}$
设定值解析度	电压	1mv
	电流	1ma
回读值解析度	电压	1mv
	电流	1ma
设定值精确度	电压	$< 0.03\%+10\text{mv}$
	电流	$< 0.1\%+8\text{ma}(x2)$, $< 0.1\%+5\text{ma}(x)$
回读值精确度	电压	$< 0.03\%+10\text{mv}$
	电流	$< 0.1\%+8\text{ma}(x2)$, $< 0.1\%+5\text{ma}(x)$
纹波(20hz~20mhz)	电压	4mvp-p(x2) , 3mvp-p(x1)
	电流	5marms

温度系数 (0 ~40)

电压

<0.03%+10mv

电流

<0.1%+5ma

回读值温度系数

电压

<0.03%+10mv

电流

<0.1%+5ma

3333 1.0pt;mso-border-right-alt: solid #333333 .75pt;background:#aaaaaa;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'>

电流

0.1%+5ma