

IT6322B

产品名称	IT6322B
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

it6322b直流电源

it6322b直流电源 30v/3a*2ch + 5v/3a*1ch

it6322b提供了低噪音且可靠的三路全隔离电源输出,每一路输出均具有1mv, 1ma的高分辨率和精度.可串连达到60v输出,并联达到9a输出.采用高清晰vfd显示屏,可同时显示及设定全部三路的电压及电流值,而无需切换,大幅简化了传统三路电源操作的复杂性.具同类产品中最小体积仅 1/2 2u,节省您有限的空间,可安装于工作台面或标准19寸机柜.内置gpib / usb / rs232通讯接口,大大提高了通讯速率,方便您于计算机上监控电源运行。

it6322b直流电源特点

三组电压输出,且均可以调节

可选择串、并联或同步使用

三路可同时显示电压、电流值

1/2 2u超小体积

空荧光显示屏(vfd)

面板功能按键led显示

远端测量功能,补偿线上压降

高分辨率和高精度以及高稳定性

输出有开关控制

过电压、过热保护

智能温控风扇，降低噪音

标配usb/gpib/rs232通讯接口

低涟波和低噪音

断电保持记忆功能

可通过计算机进行软件监控

可保存36组设定数据，快速存储、调用

可利用旋钮对电压和电流进行调节

可利用光标调节数字步进值

定时输出时间（1~99999.9秒）

it6322b直流电源规格

额定输出	电压	0-30v*2ch , 0-5v*1ch
	电流	0-3a*3ch
负载调节率	电压	0.01%+3mv
	电流	0.1%+3ma
电源调节率	电压	0.01%+3mv
	电流	0.1%+3ma
设定值解析度	电压	1mv
	电流	1ma
回读值解析度	电压	1mv

	电流	1ma
设定值/回读值精确度	电压	0.03%+10mv
	电流	0.1%+5ma
纹波与杂讯	电压	1mvrms/3mvp-p
	电流	3marms
串联同步操作	串联同步误差	0.5%+10ma
并联同步操作	电压设定值精确度	0.02%+5mv
	电流设定值精确度	0.1%+20ma
尺寸	w*h*d(mm)	214.5 * 88.2 * 354.6