供应百色通风柜

产品名称	供应百色通风柜
公司名称	广西南宁鸿嘉实验室设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	柜体:1.2mm冷轧钢板 内衬:6mm厚耐酸碱抗倍特板 排气罩:镀锌钢板
公司地址	南宁市兴宁区友爱南路8号金之岛城市广场C座2215号
联系电话	0771- 6773955 18587677180

产品详情

通风橱材质说明：

1.组合式柜体,上部排烟柜,中间操作台面,下部底柜含独立水、电、气管线系统，三段导流式设计，抽风无死角，能有效排除有毒气体。2. 柜体：上柜外部采用1.0mm厚度冷轧钢板制作框架,钢构件经酸洗、磷化处理后，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180度高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，使用寿命长；内侧隔板采用4mm厚抗倍特化学积层板,其构造设计对爆炸有释压作用；下柜柜身采用1.0mm厚度冷轧钢板制作,内置承重钢支架，钢支架采用60*30*1.5mm方钢管焊接，所有钢构件表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180°C高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，整体结构性强，使用寿命长，美观大方。3. 柜门：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，内外双层扣合式，内填充隔音材料，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，钢构件表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180°C高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，整体结构性强，使用寿命长，美观大方。4. 台面：采用12.7mm实芯理化板台面，抑菌、易清洁，操作面前缘边经磨边机（水磨）抛光处理，美观且光滑，不伤手，结构坚固致密,能抗强冲击,耐酸、碱并具有良好的承重性能。5. 导流板、内衬板：采用4mm抗倍特化学积层板，三段式导风，解决了柜内气体涡流现象,更有效排放不同密度气体；6. 配电总成：空气带漏电开关、微电脑集成线路板、交流接触器二次控制线路。控制电箱，安装在下柜，方便检修。7.
控制面板：触摸式、智能化控制面板。调节排风量、补风量，亦可连接变频器；控制照明、插座。8.
照明：采用全罩式灯座设计(配散热孔)
，内置1*30w净化灯，光度≥300lux，隐藏于导流板下，易维修。9. 视窗：采用5mm浮法钢化玻璃，透明度高，防爆，窗框由表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理的铝合金型材连接而成，耐磨、轻滑，有效解决了传统卡死现象，可随意停留。10.视窗开启高度在20mm≤h≤750mm中的任何位置。玻璃滑槽：一次成型的铝合金槽，表面环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180度高温固化，三边镶有耐磨毛条，上下推动玻璃轻滑且无噪音。 11. 内侧检修门：采用耐酸碱pp密封胶条，配有检修窗口，易于维护。12.
拉手：铝合金内凹一子型拉手或c型不锈钢拉手。13.
可调脚:采用高强度可调脚,具有防水及调节水平的功能。