

供应云南通风柜

产品名称	供应云南通风柜
公司名称	广西南宁鸿嘉实验室设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	柜体:1.2mm冷轧钢板 内衬:6mm厚耐酸碱抗倍特板 排气罩:镀锌钢板
公司地址	南宁市兴宁区友爱南路8号金之岛城市广场C座2215号
联系电话	0771- 6773955 18587677180

产品详情

通风柜材质说明：

1.组合式柜体,上部排烟柜,中间操作台面,下部底柜含独立水、电、气管线系统,三段导流式设计,抽风无死角,能有效排除有毒气体。2.柜体:上柜外部采用1.0mm厚度冷轧钢板制作框架,钢构件经酸洗、磷化处理,表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂,(烤房)180度高温固化,耐酸碱、防潮、防锈,承重性能好,使用寿命长;内侧隔板采用4mm厚抗倍特化学积层板,其构造设计对爆炸有释压作用;下柜柜身采用1.0mm厚度冷轧钢板制作,内置承重钢支架,钢支架采用60*30*1.5mm方钢管焊接,所有钢构件表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂,(烤房)180 高温固化,耐酸碱、防潮、防锈,承重性能好,整体结构性强,使用寿命长,美观大方。3.柜门:采用1.0mm厚优质冷轧钢板,内外双层扣合式,内填充隔音材料,所有工件经模具冲压折弯焊接而成,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊点无毛刺及假焊,钢构件表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂,(烤房)180 高温固化,耐酸碱、防潮、防锈,承重性能好,整体结构性强,使用寿命长,美观大方。4.台面:采用12.7mm实芯理化板台面,抑菌、易清洁,操作面前缘边经磨边机(水磨)抛光处理,美观且光滑,不伤手,结构坚固致密,能抗强冲击,耐酸、碱并具有良好的承重性能。5.导流板、内衬板:采用4mm抗倍特化学积层板,三段式导风,解决了柜内气体涡流现象,更有效排放不同密度气体;6.配电总成:空气带漏电开关、微电脑集成线路板、交流接触器二次控制线路。控制电箱,安装在下柜,方便检修。7.控制面板:触摸式、智能化控制面板。调节排风量、补风量,亦可连接变频器;控制照明、插座。8.照明:采用全罩式灯座设计(配散热孔),内置1*30w净化灯,光度 300lux,隐藏于导流板下,易维修。9.视窗:采用5mm浮法钢化玻璃,透明度高,防爆,窗框由表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理的铝合金型材连接而成,耐磨、轻滑,有效解决了传统卡死现象,可随意停留。10.视窗开启高度在20mm h 750mm中的任何位置。玻璃滑槽:一次成型的铝合金槽,表面环氧树脂粉末静电喷涂,(烤房)180度高温固化,三边镶有耐磨毛条,上下推动玻璃轻滑且无噪音。11.内侧检修门:采用耐酸碱pp密封胶条,配有检修窗口,易于维护。12.拉手:铝合金内凹一子型拉手或c型不锈钢拉手。13.可调脚:采用高强度可调脚,具有防水及调节水平的功能。