

# 西门子PLC卡件6ES7322-1BH01-0AA0工业电气代理

产品名称	西门子PLC卡件6ES7322-1BH01-0AA0工业电气代理
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

## 产品详情

西门子PLC卡件6ES7322-1BH01-0AA0工业电气代理

我公司致力于推广西门子高性能自动化系统和驱动产品，所经营产品范围包括：LOGO!通用模块；SIMA

TICS7-200、S7-300、S7-400系列可编程控制器；

SIMATICHMI面板，工控机，编程器；工业PROFIBUS、以太网及无线通讯等相关产品；正版PCS7软件

、WINCC组态软件、STEP7编程软件；SITOP工业开关电源；通用型、工程型变频器，直流调速装置等

。随着技术的发展和产品的更替，产品的出现层出不穷，我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供

新的自动化产品：SIMATICS7-1200系列PLC；SIMATIC

BASICHMI面板；G120、G130、G150、S120等全新SINAMICS家族驱动产品；PCS7 V7.1和新的STEP7Basic

平台软件等。公司各类产品齐全，货量充足，能够满足客户紧急大量现货需求，保证工期进度。

价格波动，请来电咨询

SIMATIC WinCC 的选件，支持两个相互连接的 WinCC 单机

系统或过程数据服务器系统的并行运行及相互监视 如果两台服务器中的一台发生故障，或是两个 WinCC

单站 中的一个发生故障，则另一台将接管整个系统控制。发生故障的服务器或站重新运行时，所有的消

息和过程值归档都将 复制到重新运行伙伴服务器或站中

每个服务器冗余对都需要安装有 WinCC/Redundancy 软 件包

增强了数据完整性，显著提高了系统的可用性

服务器故障或者与服务器的通信故障时，客户端会自动切换 所连接的服务器

客户端会自动连接无故障的服务器，有效确保了操作控制与画面显示的连续性

故障修复后，系统将在后台自动更新所有归档 通常，两个 WinCC

站或过程数据服务器并行运行。每个站都有自己的过程连接和数据归档。WinCC/Redundancy 可确保系

统与用户归档数据的自动匹配。 如果两台服务器或 WinCC单站中的一台发生故障，则另一台

将接管消息与过程数据的归档，因而可确保数据的无缝归档 和完整性。在客户端

/服务器模式下，客户端自动从故障服务 器切换为连接冗余服务器。这样，可确保每台操作员站上工

厂操作与状态显示的连续性。发生故障的设备重新运行时，故障期间归档的所有过程值、 消息和数据都

将自动复制到该设备上。这个过程在后台运行，不会影响设备的连续运行。复制完成后，两台完全相同的服务器 / 站将继续冗余运行。通过插入两个通信模块和组态两条通信路径（S7-REDCONNECT 软件包），可将 SIMATIC S7 PLC 组态为冗余通信（需要 H 系列 SIMATIC S7）。必要时，还可使用故障安全型 H 系列 SIMATIC S7 PLC 进一步提高控制层级的可用性。西门子 PLC 卡件 6ES7322-1BH01-0AA0 工业电气代理

单的结构使得 S7-300 使用灵活且易于维护：

安装模块：

只需简单地将模块挂在安装导轨上，转动到位然后锁紧螺钉。集成的背板总线：

背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连，总线连接器插在外壳的背面。模块采用机械编码，更换极为容易：

更换模块时，必须拧下模块的固定螺钉。按下闭锁机构，可轻松拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。现场证明可靠的连接：

对于信号模块，可以使用螺钉型、弹簧型或绝缘刺破型前连接器。TOP 连接：

为采用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子连接的 1 线 - 3 线连接系统提供预组装接线另外还可直接在信号模块上接线。规定的安装深度：

所有的连接和连接器都在模块上的凹槽内，并有前盖保护。因此，所有模块应有明确的安装深度。无插槽规则：

信号模块和通信处理器可以不受限制地以任何方式连接。系统可自行组态。

## 扩展

若用户的自动化任务需要 8 个以上的 SM、FM 或 CP 模块插槽时，则可对 S7-300（除 CPU 312 和 CPU 312C 外）进行扩展：

中央控制器和 3 个扩展机架多可连接 32 个模块：

总共可将 3 个扩展装置（EU）连接到中央控制器（CC）。每个 CC/EU 可以连接八个模块。通过接口模板连接：

每个 CC / EU 都有自己的接口模块。在中央控制器上它总是被插在 CPU 旁边的插槽中，并自动处理与扩展装置的通信。通过 IM365 扩展：

1 个扩展装置远扩展距离为 1 米；电源电压也通过扩展装置提供。通过 IM 360/361 扩展：

3 个扩展装置，CC 与 EU 之间以及 EU 与 EU 之间的远距离为 10m。单独安装：

对于单独的 CC/EU，也能够以更远的距离安装。两个相邻 CC/EU 或 EU/EU 之间的距离：长达 10m。灵活的安装选项：

CC/EU 既可以水平安装，也可以垂直安装。这样可以大限度满足空间要求。

西门子 PLC 卡件 6ES7322-1BH01-0AA0 工业电气代理