

单北斗短报文平板，单北斗手持平板终端，单北斗手持平板设备

产品名称	单北斗短报文平板，单北斗手持平板终端，单北斗手持平板设备
公司名称	深圳市全民北斗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:全民北斗 型号:QM805B 产地:中国
公司地址	深圳市南山区科技园
联系电话	18666219788 18565620424

产品详情

《北斗三代短报文工业平板电脑》

标配Android 12.0智能操作系统（可选装Win10操作系统）

支持语言通话，5G全网通，同时具备北斗二代和三代短报文通信

支持北斗三代定位系统，采用国产独立定位模块

支持导航/采点/轨迹/测量/地图/等功能

支持WIFI及蓝牙功能

尊享8寸大高清钢化硬屏（可选10寸屏）

具备户外防尘防水IP68等级，1.2米防摔

单北斗短报文平板，单北斗手持平板终端，单北斗手持平板设备

系统软件参数

操作系统：安卓andriod 12.0

语 言：支持多国语言

软件：安卓原始系统自带必备软件，无绑定软件

系统硬件参数

处理器：MT6877（天玑900）八核2.4GHz

内存：RAM 6 / 8G ROM 128 / 256G

摄像头：前置500/800/1300万像素 后置1300/2000/4800万像素，带闪光灯

扬声器：内置8 / 1.5W 高保真喇叭 x 2

传感器：CMOS重力传感，光线传感，距离传感，陀螺仪，指南针

单北斗短报文平板，单北斗手持平板终端，单北斗手持平板设备

多媒体支持

硬件解码：支持JPEG/EXIF等格式，支持MP4,3GP, WMV等格式，支持MP3/MIDI等格式

定位参数：定位精度(RMS) 3m CEP

初次定位时间：冷启动时间:32S, 热启动时间:1S,

重新捕获时间:<1S

灵敏度：跟踪: Beidou-160dBm, GPS-160dBm;捕获: Beidou-145dBm, GPS-147dBm.

数据更新速率：1Hz

数据格式：NMEA0183 (兼容北斗)

工作温度：-40 - 85

定位模式：BDS+ GPS

设备物理指标

产品形态：直板

颜色：黑

尺寸：246 × 148 × 17mm

重量：780g(含电池)

三防等级：IP68

屏幕材质：IPS高清硬屏

尺寸：8寸

分辨率：1280 × 800（1200*1920可选）

触摸屏：电容屏，5点触控，大猩猩三代玻璃

电池：内置锂电池

电容量：3.85V / 10000mAH

工作时长：12小时

理论待机：200小时

工作温度：-20 ° C to +50 ° C

存储温度：-40 ° C to +60 ° C

湿度：5% ~ 95%相对湿度，8小时无冷凝

网络通信

语言通话：单卡，5G全网通版

数据流量：2/3/4/5G GSM/WCDMA/TD-SCDMA，EVDO/CDMA/LTE-TDD/LTE-FDD

北斗短报文：5W

专用卡槽：北斗卡

成功率：95%（理想星况下测试）

频次：1次/分钟

数据容量：单条信息标准300汉字，最大支持1000汉字

蓝牙：内置BT5.2

WIFI 内置：2.4/5.0 GHz双频WIFI 802.11 b/g/n

NFC 内置：13.56兆

OTG 外接：U盘、鼠标、键盘

数据接口

TF存储卡槽：外置存储，支持256G TF卡

SIM卡槽 通信：支持Micro SIM

Type-C接口：充电、数据传输 USB2.0

USB接口：USB 2.0 Type-A（9pin蓝舌头USB2.0座子）

耳机接口：3.5mm 音频接口，具有麦克和听筒的作用

Mini HDMI：视频输出 *1

DC接口：充电5V/3A

主板内部串口：选配扩展模块 一二维扫描，身份证识别，指纹识别，红外热成像，红外测温，虹膜识别，北斗高精度定位，北斗短报文，北斗独立定位模块，低频RFID，超高频RFID

设备配件

电源适配器：标配，5V/3A，六级能效适配器

USB数据线：标配，Type-C 转 USB2.0

背带：标配，用于扣紧单手握机

单北斗短报文平板，单北斗手持平板终端，单北斗手持平板设备