

THRP-150D数显洛氏硬度计

产品名称	THRP-150D数显洛氏硬度计
公司名称	北京时代光南检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	时代光南检测:试验力：60kgf、100kgf、150kgf 150D:LCD数字显示15种洛氏标尺的硬度值 北京:执行标准:GB/T230.2国家标准;J
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街9号院2号楼15层
联系电话	010-62969867 15510478722

产品详情

THRP-150D数显洛氏硬度计概述

[北京时代光南检测公司](#) [THRP-150D数显洛氏硬度计](#)

采用新颖的大屏幕液晶显示器，操作面板采用菜单式结构，具有良好的可靠性，工作过程更人性化,操作简便,试验结果直接数字显示。

?????1????????????? 2????????????? 3????????????????? 4????????????????? 5?????????????

??

?????:GB/T230.2?????;JJG112?????

THRP-150D数显洛氏硬度计功能特点

LCD数字显示15种洛氏标尺的硬度值

转换至各种硬度标尺，如维氏和布氏

菜单式LCD显示屏，功能齐全，如GO/NO

内置打印机打印输出测试数据

精度高，可靠性好，耐用性好

坚固的构造，刚性好

外置式试验力选择旋钮，操作简单

外照明光源，可清晰看清所测试点

测试空间大，可放置较大的试样

标准配置齐全，可满足所有标尺的测试要求

硬度测试保持时间的选择

复位功能

RS232数据输出接口

THRP-150D数显洛氏硬度计技术参数

初试验力：10kgf（98.07N）

试验力：60kgf、100kgf、150kgf（588N、980N、1471N）

压头规格：金刚石洛氏压头、1.5875mm钢球压头

分辨率：0.1HR

洛氏标尺：HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV

转换标尺：HV、HB、HR

测试范围：HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HRE:70-100、HRF:60-100、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-110、HRR:114-125

执行标准：GB/T230、JJG 112、ISO6508、ASTM E18

语言选择：中英文

硬度读取：液晶屏数字显示

保荷时间：1-60s

数据输出：内置打印机、RS-232接口

加卸载方式：电机自动加卸载

试件最大高度：170mm

压头中心到机体距离：165mm

试件放置：外表面放置

电 源：AC220V+5%、50-60Hz

外形尺寸：550*220*700 mm

机器净重：约70kg

THRP-150D数显洛氏硬度计基本配置

[THRP-150D数显洛氏硬度计主机](#)

120° 金刚石圆锥压头

1.5875mm 硬质合金球压头

大平试台

中平试台

“V”型试台

硬度块

RS-232通讯线

电源线