

EPS应急电源单相DW-D-9KW消防照明大型商场/学校/写字楼应急用

产品名称	EPS应急电源单相DW-D-9KW消防照明大型商场/学校/写字楼应急用
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	适用范围:医院，商场、学校、广场 类型:照明/动力混合型 输出电压:380V/220V
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

照明型、动力型、混合型通用一种产品设计，用户只需根据现场的负载设备情况在EPS显示监控器里面选择EPS的工作类型即可调整为适应负载类型的工作方式。

为了适应电脑监控设备和一些要求转换时间短的灯具，本产品采用快速掉电检测软件设计，实现转换时间小于1.8毫秒。

产品外观尺寸可以根据用户现场要求设计。

产品具有三防功能，可用于地下室及一些比较潮湿环境较差的地方。

三、工作原理：

整机原理框图

三、系列EPS主要技术参数：

YJ单相系列EPS主要技术参数：

舍搜剩缀罹緹隐:DW-S2.2KW-500KW

EPS

ENNM

输入电压:380V±20%

输入频率:50Hz±5%

输出电压:330/220V±3%输出波形:正弦波输出频率:50Hz±0.1%输出过载能力:负载<120%时能正常工作;负载>120%时强行保护

波形失真率(THD):(线性负载)<1%软启动时间:>1s('有'、'无'可选择)切换时间<0.25s备用时间>90分钟(可扩容)

供电效率市电供应时~100%，应及时>90%

动态响应:负载(0-100%)5%

zixinhhb.cn.made-in-china.com

全部产品具有过压保护、欠压保护、输出过载保护、短路保护、过流保护、蓄电池过充保护、过放电保护、过热保护等先进保护功能，解决顾客后顾之忧。