

PC/ABS科思创总代理商（电镀级）

产品名称	PC/ABS科思创总代理商（电镀级）
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	22.80/公斤
规格参数	科思创:一手货源 德国科思创:拜耳 上海科思创:FR3010
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

PC/ABS德国科思创（拜耳）代理商 经销商 供应商 型号齐全 价格低于市场价 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS()报告、物质安全资料表(MSDS)等

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR3010 IF 阻燃，注塑级。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T45MN

特殊级，是Bayblend的标准品级，抗冲击强度高，适合于汽车工业、仪表仪器、电器等特种工程制品。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T65MN 抗冲击强度高，维卡软化点高。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T95MN

特殊级，超高抗冲击强度，耐热性120 以上，适合于汽车工业、仪表仪器、电器的特种工程制品。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T65 AT 注塑级，提高抗静电性能，良好的流动性。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T65 HI

具有改进的低温冲击强度和耐化学性，用于汽车部件，也适合于挤出/挤出吹塑成型和电镀应用。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T65 PG 注塑级，易流动，电镀应用。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T65 XF 通用注塑级。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T80 XG 注塑级，良好的流动性，优化的表面金属化质量的蒸汽处理。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T85 SG 注塑级，高熔体流动。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T85 XF 注塑级，更好的流动性。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T85 MN

耐蠕变、尺寸稳定性好，耐低温冲击性，适合微型电话机壳，电磁电容器壳体。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T90 HT 注塑级，高耐热性，容易流动;适合生活配套组件。

德国科思创(拜耳)PC-ABS T95 MF 矿物填充增强9%，高耐热性，注塑级。

德国科思创(拜耳)PC-ABS KU2-1511 高流动，无积垢，适合汽车、电器部件、薄壁制件。

德国科思创(拜耳)PC-ABS KU2-1751 易流动，应力开裂性减轻、无溴级别、维卡耐热100 ，阻燃V-0级。

德国科思创(拜耳)PC-ABS KU2-1514 阻燃，高耐热，注塑级。

德国科思创(拜耳)PC-ABS KU2-1514 BBS073阻燃，高耐热，注塑级，耐化学性和抗应力开裂。

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR2000

高流动性，阻燃性，用于薄壁制品，适合商用机和办公设备的阻燃制品。

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR2010 更高耐热性和冲击强度，适合商用机和办公设备的阻燃制品。

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR3000 注塑级，阻燃，良好的光稳定性。

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR3002 注塑级，阻燃，笔记本电脑和薄壁应用。

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR3005 BBS310 注塑级，阻燃，耐化学性。

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR3005 HF 阻燃，注塑级。

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR3005 HG 阻燃，高光泽度，注塑成型。

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR3008 阻燃，注塑级，耐水解性，良好的光稳定性。

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR3008 HR 阻燃，注塑级，耐水解性，良好的光稳定性。

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR3010 阻燃，注塑级，耐化学性和抗应力开裂。

德国科思创(拜耳)PC-ABS FR3010 BBS910 阻燃，注塑级，紫外线稳定,抗应力开裂行为。

PC/ABS合金材料结合了PC于ABS两者之优良性能，并补偿ABS

与PC物性上的缺陷，由于ABS材料的耐热性与强度都较PC差，而PC本性的高黏度影响加工性与产品耐应力开裂情况比较差，所以利用ABS的加工性与橡胶去补偿应力开裂的缺陷。故PC/ABS合金材料一方面提供了ABS的耐冲击性能、耐热性、薄壁制品的刚性等，另一方面可以提高熔融流动性，改善加工性能、可电镀性及外观性。

主要性能：

1、PC/ABS合金材料兼具高耐热性、高机械强度与高流动性，综合性能较好。

- 2、可根据客户要求自由着色，且可表面镀铬,喷漆处理，具有优良的电镀性。
- 3、可根据客户要求做改性，可改性为具有高抗冲、高耐热、阻燃、增强等级别。
- 4、冲击强度高，化学性稳定，电性能良好，机械性能zhuoyue，室内紫外线稳定。
- 5、易于生产加工

一般是PC占 70%，ABS 30%。