

顺易捷PCB打样火箭加急8小时单面板800元

产品名称	顺易捷PCB打样火箭加急8小时单面板800元
公司名称	深圳顺易捷科技网络部
价格	800.00/款
规格参数	品牌:顺易捷 型号:8小时加急
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道年丰社区友谊北路11号
联系电话	0755-84086168 13480101190

产品详情

深圳顺易捷pcb 快速打样、中小批量加急生产加工！

pcb 快速打样，10x10cm 之内低至--双面板50元/款，四层200/款--行业最底价！价格绝对优势！深圳顺易捷科技有限公司，是一家专注于印制pcb/线路板快速打样,以单面、双面和多层板为主的高新技术企业。公司致力于高精密单、双面、多层电路板生产制造，为国内外高科技企业、科研单位及电子产品企业提供一站式的高效、准时、以及高质量的【pcb 线路板】快速打样、批量生产加工服务！我们关注客户价值，专注目标，务实做事，不断创新，以精工品质，高效快捷的交货速度及完善的五星售后服务，打造成为pcb 产业最值得信赖的品牌供应商。

公司自主开发的pcb 在线erp 系统平台：www.syjpcb.com 支持在线下单、在线付款、在线查询生产进度等便捷高效化服务。全程可视化，进度交期全程掌控！

新客户首次下单可优惠多多

【特快pcb 加急打样】

火箭加急8小时 单面800（元） 双面1000（元）特快加急12小时
单面400（元） 双面600（元）24小时加急 单面200（元）
双面200（元）48小时加急 单面100（元） 双面100（元）
72小时加急 四层300（元） 六层800（元）

【特价项目打样】

数量10pcs以内 10cm*10cm 单面（交期2-3天）：50 双面（交期3-4天）：50 四层（交期5-6天）：200
六层（交期7-8天）：1100 八层（交期7-8天）：1800

【批量报价标准】

单面249/m² 双面398/m² 四层747/m² 六层1420/m²

以上报价为基本制版工艺要求标准报价！免油墨颜色费可任意选择

基本制版工艺：fr-4,板厚1.6mm, 绿油白字, 普通喷锡, 线宽/线距： $\geq 5\text{mil}/5\text{mil}$, 最小孔径： $\geq 0.25\text{mm}$

无铅喷锡：样板+20元, 批量+20/m² 半孔工艺：样板+50元, 批量+50/m² 2oz 铜厚：批量540/m²

特殊板厚（0.4或2.0、2.4另算）：工程费250元, 批量540/m² 沉金：样板+100元, 批量+100/m²

备注：其他层数板及特殊工艺要求的板, 以文件报价为准！

【工艺能力介绍】

生产控制能力

产品类型：单面板/双面板/多层板3-8层 常用基材

：纸板(94v0)、半玻纤(22f)、全玻纤(fr-4)、铝基板(al basicmaterial) 表面处理

：喷锡(有铅、无铅)、osp、镀镍、化学沉金、电镀金、(表面金厚 1u") 板厚范围

：fr4, 0.40-2.4mm(0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4) 目前我司采用均为建滔kb料 板厚公差

：t 1.0mm $\pm 10\%$ ；t<1.0mm $\pm 0.10\text{mm}$ 最大加工尺寸：450x1200mm 外形尺寸公差： $\pm 0.20\text{mm}$

最小线宽/线距：5mil/5mil 过孔焊盘(单边)：6mil 线宽/线距公差： $\pm 20\%$ mm 成品铜厚

：外层35-75um；内层 17um 孔铜厚度：18um 机械钻孔范围：0.25-6.30mm (>6.30mm

金属化孔采用g84扩孔方式钻出, 非金属化孔采用电铣方式锣出) 最小槽刀(slot)：

金属化槽0.65mm, 非金属化槽0.80mm(电铣锣出) 孔径公差：npth

孔：孔径<0.8mm： $\pm 0.05\text{mm}$ ；0.81-1.80mm： $\pm 0.08\text{mm}$ ；1.8-5.0mm： $\pm 0.10\text{mm}$ pth

孔：孔径<0.8mm： $\pm 0.08\text{mm}$ ；0.81-1.80mm： $\pm 0.10\text{mm}$ ；1.8-5.0mm： $\pm 0.127\text{mm}$ via

孔：+0.08mm, 负公差不要 阻焊类型：感光油(油墨颜色：绿、蓝、红、白、黄、黑) 字符要求

：最小字高 0.80mm, 最小字宽 0.15mm 板翘曲控制：smt板 0.75%；插件板 1.5%

走线与外形线间距：电铣分板 0.30mm, v-cut分板 0.40mm 半孔工艺：最小半孔孔径需 0.50mm v-

cut要求：v-cut平行方向长度需 80mm, 最大v-cut尺寸350mm(非v-cut方向) 金手指板

：整板电金或沉金, 暂时无额外做电镀金手指(如：金手指喷锡板等) pads铺铜方式

：我司是采用还原铺铜(hatch), 此项用pads设计的客户请务必注意 pads软件画槽

：如果板内需开槽(非金属化槽), 请画在drill drawing层 protel

系列软件中大面积或走线开窗：请设计在solder masks layer, 少数客户设计时误放到multil

layer, 容易导致漏开窗现象；protel系列软件外形：用keepout层或机械层, 请注意：一个文件只允许一

个外形层存在, 绝不允许有两个外形层同时存在, 请将不用的外形层删除, 即：画外形时keepout

层或机械层两者只能选其一, 如2层同时存在外形且不符时, 我司采用机械层外形为准