

江西宜春机制炭检测 木炭热值检测

产品名称	江西宜春机制炭检测 木炭热值检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

江西宜春机制炭检测 木炭热值检测

机制炭原料使用相对较广，经烘干炉烘干成干湿度适当的标准原材料，冷却后进入成型机，再经高温，高压塑化后成型为半成品薪棒，经炭化炉（一般为砖土窑）炭化即成成品机制木炭。南北方农作物秸秆粉碎后以及木屑、树枝、稻壳、玉米芯、葵花籽壳、花生皮、糠醛渣、酒渣、甘蔗渣、椰子壳、咖啡壳为都可以做为主要原料，以锯末、刨花、竹屑为zuijia。配比方法需根据实际情况调整。

机制炭，又名人造炭、再生炭、无烟清洁炭，该产品无烟、无味、无污架，密度大，热值高，不易燃、不爆炸，是国际上公认的绿色环保产品。出口机制炭要求一般是：含碳量90%以上，挥发份<12%，水份<4%，灰份<4%，发热量8200大卡以上。

机制炭分为低温炭、中温炭、高温炭。低温炭主要用于工炼硅厂，取暖和火锅等，其质地疏松，含碳量低，机械强度差，用手掂起来，感觉轻飘飘的。

中温炭也可以用于工农业，取暖及火锅等，也叫烧烤炭，其质地比低温炭紧密，含碳量略高于低温炭，用手掂起来，比较重。

高温炭适用于一切用炭的场合，是优质炭。它的含碳量大，挥发份和灰分小，燃烧时无火焰，耐烧度是低温炭的3倍，是中温炭的2倍。其质地硬实，用手掂起来更重，能沉于水，敲打时能发出钢音。