

HR-150A洛氏硬度计，北京时代光南检测仪器

产品名称	HR-150A洛氏硬度计，北京时代光南检测仪器
公司名称	北京时代光南检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	时代光南检测:试验力：60kgf、100kgf、150 150A:20～80HRA，20～100HRB， 北京:手动加载
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街9号院2号楼15层
联系电话	010-62969867 15510478722

产品详情

洛氏硬度计概述

HR-150A硬度计为台式[洛氏硬度](#)

计，采用洛氏(ROCKWELL)测量原理，HR-150A洛氏硬度计是一种机械式手动测试，无电器装置的普及型洛氏硬度计，具有良好的经济性和实用性，使用范围广，操作简便等特点。适用于硬质合金、碳钢、合金钢、铸铁、有色金属等材料的洛氏硬度检测，可广泛应用于计量、机械制造、冶金、建材等行业的检测、科研与生产。

HR-150A洛氏硬度计功能特点

HR-150A[洛氏硬度计](#)

采用洛氏(ROCKWELL)测量原理，可直接进行洛氏硬度测量，操作简单，示值稳定，维护方便。适用于硬质合金、碳钢、合金钢、铸铁、有色金属等材料的洛氏硬度检测，可广泛应用于计量、机械制造、冶金、建材等行业的检测、科研与生产。

????????20?80HRA?20?100HRB?20?70HRC

?????????

GB/T230.2-2002《金属洛氏硬度试验第2部分：硬度计（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）的检验与校准》

欧洲标准BSEN10109-96《金属材料硬度试验》

国际标准ISO6508.2《金属材料-洛氏硬度试验-硬度计的检验与校准》

HR-150A洛氏硬度计技术参数

测量范围：20-88HRA、20-100HRB、20-70HRC

初试验力：98.1N（10kgf）

总试验力：588.4N、980.7N、1471N（60kgf、100kgf、150kgf）

总试验力保持时间：约10S

硬度标尺：HRA、HRB、HRC

读数方式：洛氏硬度专用指示器

试件允许最大高度:170mm

压头中心到机身距离:135mm

外形尺寸：466×238×630mm

净重：约65kg

HR-150A洛氏硬度计基本配置

[HR-150A洛氏硬度计主机](#)

大平试台

小平试台

V形试台

金刚石圆锥压头

1.5875mm钢球压头

标准洛氏硬度块