

PVVP传感器信号电缆-铁路信号电缆-阻燃防爆信号电缆

产品名称	PVVP传感器信号电缆-铁路信号电缆-阻燃防爆信号电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:PVVP 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

PVVP传感器信号电缆-铁路信号电缆-阻燃防爆信号电缆

电缆应用：

电磁干扰环境中控制、监控回路及配电装置中信号传输、控制及测量的连接

电器仪表、自动化设备、成套控制柜、机械工程、照明工程等固定敷设的场合

产品结构：

导体：单股或多股裸铜丝绞合，符合GB/T 3956-2008及IEC 60228：2004第1类或第2类导体

绝缘：特殊PVC混合物

芯线：芯线绞合成缆，芯线颜色符合GB/T 5023.1及JB/T 8734.1中的优先色谱选用

彩色或编码芯线，3芯以上带黄绿双色线（可选）

屏蔽：裸铜线或镀锡铜线编织，编织密度 80%

护套：特殊PVC混合物（耐寒耐油或低烟无卤护套可选）

护套颜色：蓝色或黑色，可根据客户需要定制各种颜色

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

耐潮湿、能承受中等的机械应力

具有较强的抗电磁干扰能力

阻燃性：通过GB/T 18380-2008不延燃试验

技术参数：

工作电压：300V

测试电压：1000V

绝缘电阻：20 M .Km (20)

最小弯曲半径：无铠装或有屏蔽层的软电缆 6 X D (电缆外径)

有铠装或铜带屏蔽结构电缆 12 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 -20 ~ +70