

# HRS-150显洛氏硬度计-北京时代光南检测仪器

产品名称	HRS-150显洛氏硬度计-北京时代光南检测仪器
公司名称	北京时代光南检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	时代光南检测:试验力：60kgf、100kgf、150 HRS:20~80HRA，20~100HRB， 北京:数显加载
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街9号院2号楼15层
联系电话	010-62969867 15510478722

## 产品详情

### 数显洛氏硬度计概述

北京时代光南检测[HRS-150????????](#)

采用新颖的大屏幕液晶显示器，操作面板采用菜单式结构，具有良好的可靠性，工作过程更人性化,操作简便,试验结果直接数字显示。

?????1????????????2????????????3????????????4????????????5????????????

??

?????:GB/T230.2?????;JJG112?????

### THR-150D电动洛氏硬度计功能特点

THR-150D电动洛氏硬度计为台式洛氏硬度计，采用洛氏(ROCKWELL)测量原理，电动式测试方式,试验力的施加、保荷和卸荷自动完成.消除人为操作误差,使用方便

??

?????????20?80HRA?20?100HRB?20?70HRC

????????GB/T230.2????//JJG112????

## THR-150D电动洛氏硬度计技术参数

硬度测试范围:(20-88)HRA,(20-100)HRB,(20-70)HRC

初试验力(N):98.07(10kg)

总试验力(N):588(60kg),980(100kg),1471(150kg)

硬度值读取方式:表盘

总试验力保持时间(S):2-60

试件允许最大高度:185mm

压头中心到机身距离:145mm

电动洛氏硬度计外形尺寸(mm):520 × 240 × 700

电动洛氏硬度计重量(kg):80

电源电压:AC220V+5%,50~60Hz

## THR-150D电动洛氏硬度计基本配置

### [THR-150D洛氏硬度计主机](#)

120° 金刚石圆锥压头

1.5875mm 硬质合金球压头

大平试台 中平试台 “V”型试台

硬度块

电源线